

安徽传感器控制阀取样阀门直销

产品名称	安徽传感器控制阀取样阀门直销
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

安徽传感器控制阀取样阀门直销安徽传感器控制阀取样阀门直销 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型；

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。重量轻:本体采用**球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。对于双作用的气动、液动、电动执行机构，一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关，因此，选择执行机构的关键在于弄清的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构，输出力与阀门的开度有关，调节阀上的出现的力也将影响运动特性，因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。

3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。