

板式换热器,板式换热器价格

产品名称	板式换热器,板式换热器价格
公司名称	郑州玉祥机械灌装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西环路老俩河工业区
联系电话	0371-63751608

产品详情

玉祥机械设计、生产、销售：超高温瞬时灭菌机(超高温瞬间杀菌机),卧式杀菌锅(高温杀菌锅,高压杀菌锅),紫外线杀菌机(杀菌器,饮水消毒器),板式换热器。保证质量,价格优惠,欢迎选购。

----- 板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下，其传热系数比管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的三分之一，热回收率可高达90%以上。板式换热器广泛应用于冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业，是加热、冷却、热回收、快速灭菌等用途的优良设备。结构及外形尺寸:BR型系列产品，整机装配有普通式结构（不经常拆洗的工况采用）和悬挂式结构（拆洗较频繁的工况采用）两种。普通式结构由人字形波纹板片、密封垫、压紧板、上下定位螺栓、压紧螺栓等主要零件组成。悬挂式结构由人字形波纹板片、密封垫、固定压紧板、中间板、活动压紧板、支架、上下定位横梁、压紧螺栓等主要零件组成。技术参数:型号 BR0.05-0.22 单片换热面积m²:0.05-0.22 板片厚度mm:0.8 角孔直径mm:38-75 接管直径mm:28-46 波纹形状:人字型波纹 波纹间距mm:10-12 平均板间距mm:3.8-4.2 可组合换热面积m²:0.5-38 最大允许使用压力MPa:0.5 最高允许使用温度 :一般要求120~150 传热系数W/M² :2000~6000

----- 更多杀菌机详细介绍可咨询13103833308或登陆我公司网站。

【玉祥机械杀菌机频道产品】：<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>超高温瞬时灭菌机,超高温瞬间杀菌机
<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>卧式杀菌锅,高温杀菌锅,高压杀菌锅
<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>紫外线杀菌机,杀菌器,饮水消毒器
<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>板式换热器参考资料：<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>
<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>

[URL=<http://www.yx2008.cn/canpin06.asp>]http://www.yx2008.cn/canpin06.asp[/URL] ----- 玉祥机械
长期供应：[真空包装机](#)、[热收缩包装机](#)、[高压均质机](#)、[高剪切乳化机](#)、[不锈钢优质胶体磨](#)、[超高温瞬时灭菌机](#)、[卧式杀菌锅](#)、[紫外线杀菌机](#)、[清洗机](#)、[不锈钢饮料泵](#)、[水粉混合泵](#)、[万用输送泵](#)、[凸轮转子泵](#)、[G型浓浆螺杆泵](#)、[砂棒过滤器](#)、[活性炭过滤器](#)、[微孔膜筒式过滤器](#)、[硅藻土过滤器](#)、[双联过滤器](#)、[板框过滤器](#)、[板式换热器](#)、[感应式铝箔封口机](#)、[手压式封口机](#)、[脚踏式封口机](#)、[自动充气薄膜封口机](#)、[液体定量灌装机](#)、[不锈钢夹层锅](#)、[电动手动轧盖机](#)、[旋盖机](#)、[压盖机](#)、[封盖机](#)、[电动手动色带黑轮热打码机](#)、[多功能瓶盖锁口机](#)、[环保型瓶盖打码机](#)、[油墨移印机](#)、[色带墨轮字粒](#)、[实验室专用仪器](#)等。 ----- 详细资料,敬请咨询 13103833308
或登录玉祥机械公司以下网站: <http://www.yx2008.cn> <http://www.037186.cn> <http://www.yxjx668.com>
<http://www.5136588.com>