

日本普乐士PLUS投影机KG-PH801X

产品名称	日本普乐士PLUS投影机KG-PH801X
公司名称	日本普乐士杭州办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市天目山路224号中融城市花园
联系电话	057185023834 15924113092

产品详情

投影系统：DLPTM 0.7"Type x DLP DDP2230；色彩

16.7百万真色, ACW 极致色彩处理技术,颜色切换功能；重量： 3.5Kg；

技术类型及规格：DMD x XGA x 1；

标称亮度：5000流明(经济模式:亮度降低20%)；光源：280瓦高压水银灯泡；标准分辨率1024 x 768；

最大分辨率1280 x 1024；对比度2300：1；投影镜头：：

聚焦F=2.6-2.81，f=26.01-29.81mm，变焦：1.15倍,手动变焦，手动聚焦；投影画面尺寸：

31.7"-300"对角；投影距离：

1.0-12.8米；画面比例4：3（支持16：9）；投影方式正投/背投/座台/吊顶；画面

调整功能数码梯形校正功能；菜单语言：英/德/法/意/西班牙/瑞典/韩/中/日文；

有效扫描频段水平同步：15-90KHz，垂直同步：50-85Hz；输入端口：miniD-Sub

15pin(RGB/YCbCr/YpbPr通用) x 1,：DVI-I(RGB/YCbCr/YpbPr通用) x 1,HDMI高清多媒体接口 x 1,

RCA(分量信号Y、Pb/Cb、Pr/Cr) x 1,RCA(VIDEO) x 1,mini DIN 4pin(S-VIDEO) x 1,

立体声mini插口(电脑/VIDEO通用 性3.5mm) x 1,RCA(L&R) x 1组；输出端口：Mini D-Sub 15

pin(RGB/YCbCr/YpbPr通用) x 1,立体声Mini 插口(电脑/VIDEO通用 性3.5mm) x 1；其它端口：USB(Ty

peB) x 1(遥控方向键盘功能),RJ45 x 1(网络功能、E-Mail功能),DC 12V输出 x 1,PC控口(RS-232C

9pin) x 1；视频讯号方式：NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/YCbCr(NTSC, PAL)/

YPbPr(480p,576p,720p) YPbPr(480p, 576p, 720p, 1080i)；标准配件：遥控器 x 1(附遥控方向键盘功能)，

R3电池 x 2,电源线(3m) x 1,VGA Cable(Mini D-sub 15 pin/2m) x 1,使用说明书(CD-

ROM) x 1,安全&帮助服务指南,安全标签 x 1；灯泡寿命(小时) 2000；其他功能：影像讯号自动校

正功能,数码自动梯形校正(+15/-15度),数码放大(0.8倍- x 1.2倍)

定镜功能,静音功能,快速调节色彩,快速开关功能,演示时间显示,安全密码功能,有线网络功能.