

烟台疫情隔离点污水消毒设备

产品名称	烟台疫情隔离点污水消毒设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:医院、生活 适用于:小型医疗
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

烟台疫情隔离点污水设备工艺有多种，在达标的前提下，突出的优点有：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，美观。整个设备一般不需要专人。可以面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。对周围无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的。操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。设备可按布置，也可随地形需要特殊布置。

大型方舱污水处理设备简介——工艺说明

隔离污水处理设备-常用的A/O处理技术的原理是，在缺氧池中微生物将污水中的盐氮和亚盐氮还原成气态氮逸出，同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解，具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用；在好氧池中，大部分有机物被微生物处理，并进入二沉池进行泥水分离，经后。

为了使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧性（硝化菌）。

烟台疫情隔离点污水设备简介——设备特点

- 1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身
- 2、整套设备可埋入地下、不表面积;
- 3、产生的噪声低，异味少，对周围的影响小
- 4、净化程度高，整套污泥产生量少;
- 5、自动化程度高，方便，不需要专人;
- 6、技术，方便

7、能耗低，节省运行成本

斜板(管)沉淀池基本要求如下：(1)斜板垂直净距一般采用80~120mm，斜管孔径一般为50~80mm。斜板(管)长度一般为1.0~1.2m，倾角一般为60°。斜板(管)上部水深和底部缓冲层高度一般都是0.5~1.0m(2)斜板上端应向沉淀池进水端方向倾斜安装。Bardenpho脱氮除磷工艺Bardenpho工艺设计了两级A/O工艺，涵盖了二级缺氧及好氧，具有的脱磷效果(达97%)，一是因为在二沉池中会有磷的释放，二是在*个缺氧池中会有局部的厌氧条件也有磷的释放现象。烟台疫情隔离点污水设备