

抗静电TPE TPU 抗静电系数10的8-9次方TPE

产品名称	抗静电TPE TPU 抗静电系数10的8-9次方TPE
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

防静电导电TPE料10的3-5次方TPE加碳纤导电塑料（10的1-6次方） TPE聚氨脂弹性体具有高弹性，高强度，又具有优异的物理机械性能和成型加工性能，硬度范围广，耐油性，耐候性，耐低温性，耐化学品性及电器绝缘性优良等.TPE有普通级，有抗黄变级（具有优越的防紫外线性能），有阻燃级（94V-O）。作用：包胶，电线电缆料，玩具料等。德尔信科技专注研发生产导电料及防静电料（10的1-11次方）TPE导电原料：电阻率：10的1-3次方，用途注塑TPE导电原料：电阻率：10的2-4次方，用途注塑TPE导电原料：电阻率：10的3-5次方，用途注塑TPE导电原料：电阻率：10的4-6次方，用途注塑 导电产品：塑胶也具有导电性能，其衡量塑胶的导电性大小，除用体积电阻率和表面电阻率以外，还可用电导率来表示。

防静电TPE料10的6-8次方TPE防静电塑料（10的6-11次方）TPE防静电母料：电阻率：10的6-8次方,项目：注塑,用途：一般防静电防静电，本色。（可配其它颜色）TPE防静电母料：电阻率：10的7-9次方,项目：注塑,用途：一般防静电，防静电，本色。（可配其它颜色）TPE防静电母料：电阻率：10的8-10次方,项目：注塑,用途：一般防静电，防静电，本色。（可配其它颜色）TPE防静电母料：电阻率：10的9-11次方,项目：注塑,用途：一般防静电，防静电，本色。（可配其它颜色）防静电产品：任何材料没有不导电的，为了表征其非导电能力，即绝缘能力，一般使用电阻率来表示，常用体积电阻率与表面电阻率来衡量塑胶材料的绝缘性好坏。

德尔信科技名下设有两家的改性工厂,公司有的团队研发生产导电塑料，防静电塑料。历经十年的品牌创新，品质现可与进口原料相媲美。公司今年重点推广自主研发的导电料，防静电料之系列原料产品：PP.PE.HIPS.ABS.AS.TPE.TPE.PA.PC.PAS.PEE.POM.PBT.PVC.PPO.PVC/PE.PA加合金.PC加合金.PPO加合金等；客户可来样定做，这样更能准确的满足您的要求。公司引进国外先进的塑料造粒生产线，年生产量可达3500多吨。可提供塑胶原料之物性说明，原料加工成型参数，代客加工弹性体复合材料等。可开17%增值税。德

尔信科技值得您信赖，期待与您的长久合作！