

# 高耐黄变固化剂

产品名称	高耐黄变固化剂
公司名称	东莞市科道玛电子复合材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	0769-87086050

## 产品详情

### 一. 概述

本品是专为适应高耐黄变环氧而开发的耐黄变透明固化剂，具有粘度低、无色透明的优点，固化物韧性好，抗黄变，持久不变色，抗老化，低温潮湿固化完全，冬季无白桦、无油面、低湿固化完全。抗冲击性佳，特别适用于适用于环氧水晶胶、饰品胶、水晶工艺品、水晶字、耐黄防腐涂料、胶粘剂。环氧发光字、透明封装材料、耐黄变金属漆、木器漆、防腐涂料、胶粘剂和高中档环氧树脂涂料面漆的固化。

二、质量指标 外观：无色透明液体 粘度：25℃ = 500 ± 100cps 40℃ = 78cps 胺值：240-260mp KH / g

比重25℃：1.02—1.10 三、配料用量与环氧当量约190

双酚A环氧树脂的参考用量为48-55phr，(表示100份纯128环氧树脂需要48-55份固化剂)。 四、可使用时间与环氧树脂100g混含量25℃时为40-45分钟。