

# 压力开关品牌 开仪测控 压力开关

产品名称	压力开关品牌 开仪测控 压力开关
公司名称	武汉开仪测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐东大街338号6幢402房
联系电话	13871038523 13871038523

## 产品详情

智能压力开关优点

显示精度

智能压力开关：0.3%FS，0.5%FS，1%FS，1.5%FS

机械压力开关：面板显示

第二重复性误差

智能压力开关：小于等于0.5%FS

机械压力开关：小于等于1%FS，小于等于1.5%FS

第三抗震性

智能压力开关：抗震性好

机械压力开关：抗震性相对较差，因为是灌油的

第四设定操作

智能压力开关：上电，零压状态通过按钮即可操作，设定范围是全量程的

机械压力开关：需要通过加压至压力，使用螺丝刀设定，压力开关，设定范围：20%-80%FS

第五触点类型

智能压力开关：PNP，NPN/固态继电器；此种类型触点不会产生拉弧，压力开关品牌，触点积碳等现象

机械压力开关：微动开关，压力开关厂家，会氧化

压力变送器微处理器中有16字节程序的RAM，并三个16位计数器，其中之一执行A/D转换。

D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据，这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内，即使断电也保存完整。

数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如205型智能通信器或采用HART协议的控制系统的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号，并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据Bell202标准。

### 防爆压力开关等级

国产防爆压力开关其防爆标志为Ex，可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质的IIA、IIB、可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；适用于温度组别为T1—T6的环境。IIC类T1~T6组危险性气体混合物场所实现压力的自动控制。目前国产防爆压力开关等级为ExedIICT6。

压力开关品牌-开仪测控(在线咨询)-压力开关由武汉开仪测控技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉开仪测控技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为自动化成套控制系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!