

# 宜兴品质叠螺污泥脱水机 弘满环保 叠螺污泥脱水机

产品名称	宜兴品质叠螺污泥脱水机 弘满环保 叠螺污泥脱水机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

## 产品详情

一、脱水原理：污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。

二、主要特点：1、低浓度直接脱水降低基建成本；2、叠螺式污泥脱水机固定环，游动环取代滤布，自清洗，无堵塞，易处理含油污泥；3、低速运转，叠螺污泥脱水机，低噪音，国产叠螺污泥脱水机厂家，低能耗，仅为带式机的1/8，离心机的1/204、全自动控制，运行管理简单。

三、应用范围：叠螺式污泥脱水机适用于市政污水、生活污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药、电镀、油田、煤矿、酿酒、畜牧养殖、餐厨废水、自来水厂、发电厂、钢铁厂等行业的污泥。

叠螺污泥脱水机缺点：设计机型处理量在污泥绝干量400-800kg/h方左右，大型污水处理厂30万吨规模以上的企业可能需要比较多；叠螺机不能处理含沙、含石块等硬质颗粒的污泥，否则磨损动静环和螺旋轴；处理的污泥必须加絮凝剂，而且必须能形成良好的絮体才可以进行处理，否则容易出现动静环跑泥现象。设备实现连续工作，污泥出泥含水率一般在80%左右。

与污水处理能力大幅增强形成鲜明对比的是污水厂污泥在处理处置过程中相关处置理念、技术标准、规范以及设施建设的滞后。目前，除少数污水处理厂试点小规模尝试了厌氧消化、好氧堆肥、干化焚烧等处理工艺，绝大多数污水处理厂仍采用浓缩、脱水后填埋的简单化处理。深度脱水工艺是指脱水后污泥含水率达到55%~65%，特殊条件下污泥含水率还可以更低。

弘满环保脱水机原理：经过叠螺式污泥脱水机浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，珲春叠螺式污泥脱水机，内压逐渐增强，在叠螺式污泥脱水机螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，终实现污泥的连续脱水。

宜兴品质叠螺污泥脱水机-弘满环保(在线咨询)-叠螺污泥脱水机由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司是从事“叠螺机,污泥脱水机,叠螺污泥脱水机,自动加药机,污泥烘干机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。