

福州福通交通设施公司 热熔涂料厂家 泉州热熔涂料

产品名称	福州福通交通设施公司 热熔涂料厂家 泉州热熔涂料
公司名称	福州市福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区福湾工业区
联系电话	18150778778 18150778778

产品详情

施工时将热熔标线涂料加热到180-220摄氏度，手推划线机划线工作原理为刮涂式施工。施工开始，将固体粉末状涂料投入熔融釜中，熔化呈熔融流动状态后，放入手推式划线车的保温熔融料斗中，然后再将熔融涂料引入划线斗，保温使涂料保持熔融状态。开始划线时，调整划线斗与地面间隙，热熔标线涂料自划线斗流入涂料斗中，推动划线车，熔料靠自重流消而刮抹出一条整齐标线，调整设备并自动均匀地在标线上撒布反光玻璃微珠。

热熔反光型标线涂料主要用于2级以上的公路和高速公路上，热熔涂料厂家，这种涂料划制的标线涂层厚度为(1.0~2.5)mm，涂料内混有反光玻璃珠，漳州热熔涂料，并在划线施工时，面撒反光玻璃珠。这种标线具有良好的夜间反光性能，使用寿命较长。

热熔涂料具有较好的耐磨性及使用寿命长，好的道路标线涂料应具有这些性能，热熔涂料销售，这样才能保证在较长的时间内，标线保持完整清晰，并很大程度的减少对正常交通的阻碍和影响以及对标线二次施工造成的成本浪费。

热熔涂料原材料种类繁多，主要含有成膜物、次要成膜物、辅助成膜物等三种物质，热熔涂料品牌，通俗讲即是合成树脂、颜料、填料、添加剂、反光材料等几方面。

合成树脂是构成涂膜的主要成分，是通过加热融化，将各种材质粘合在一起并给予涂料一定年度的物质，这种物质必须是热塑性的，应用中要与各种物质相熔性好，色泽浅、酸价低、耐热耐候性好，热熔涂料常用的合成树脂是石油树脂或松香改性树脂有时也用少量聚酰胺树脂和聚酯树脂作为辅助树脂。

福州福通交通设施公司(图)-热熔涂料厂家-泉州热熔涂料由福州市福通交通设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州市福通交通设施工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!