

三网合一光缆交接箱四网光交箱144芯288芯432芯576芯864芯1152芯

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 三网合一光缆交接箱四网光交箱144芯288芯432芯576芯864芯1152芯 |
| 公司名称 | 宁波科胜光电科技有限公司 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市观海卫镇大岐山村岐南72号 |
| 联系电话 | 15888579794 |

产品详情

总体要求

3.1 总体描述

交接箱的工作单元应采用模块化设计，其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元、主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等。

3.2 外观与结构

(1) 箱体结构形式

1) 箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式；非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求，或者采用更好的耐候性材料；金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性，应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。

