

柳州建筑加固的基本原则

产品名称	柳州建筑加固的基本原则
公司名称	广西荣福贸易有限公司
价格	998.00/平方米
规格参数	柳州加固质量:合格 柳州加固工期:待定 柳州加固费用:待定
公司地址	广西壮族自治区柳州市鱼峰区德润路1号恒大御府9栋31-2(注册地址)
联系电话	18777202344

产品详情

建筑加固改造的全过程包括结构可靠性鉴定、方案设计和施工3个阶段，已有结构现状的鉴定，加固方法选择和加固施工组织是加固改造涉及的主要技术内容测数据，可以分析判断采用何种加固方式更为行之有效。

加固方案制订时，要注意两点。第一，不要盲目采用新型加固技术，要选择适合的加固技术。第二，注意严格落实加固技术交底工作，确保工人严格按照交底

很多加固方案会采用新型加固技术，如碳纤维加固法、粘贴钢板加固法、预应力加固法等。有些加固方法虽然效果好，但造价昂贵，且大材小用。选择适合工加固效果、施工难度、经济性问题，确保整体施工效果满足加固要求。

加固工程技术交底时，要强调加固方法工艺流程，包含每个细节处理方法，不可疏忽大意。同时在施工验收方面也应注意，每个环节、每道工序，都应该严格使用材料必须符合方案标准，否则无法满足加固效果。

(1)经鉴定机构鉴定，若建筑结构有必要加固，其应该及时得到加固。关于加固的范围，其包括建筑物整体、建筑物局部区域或建筑物特定区域。

(2)在设计建筑加固时，应该综合考虑两个方面的内容：施工方法的可操作性、施工的便捷性。若建筑结构为混凝土结构，应该提高混凝土强度等级、加强建筑

(3)若建筑结构损坏因素为振动、冻融、腐蚀或高温等，在加固这一类建筑物时适宜的加固措施为排除、抵御或降低以上影响因素的措施。

(4)在建筑加固过程中，除了考虑建筑物加固的效果，还应该考虑加固所体现出的经济性，即大化实现建筑物加固在不停产的情况下进行，或大化减少构件件。

(5)建筑加固施工过程中，安全问题尤为重要，若发现建筑结构出现严重缺陷，应该责令施工人员立刻停止作业，待安全隐患完全排除后方可继续进行施工作业