

道康宁1-2577三防漆 | 1-2577涂覆胶 | 道康宁防潮油 | 道康宁三防胶

产品名称	道康宁1-2577三防漆 1-2577涂覆胶 道康宁防潮油 道康宁三防胶
公司名称	深圳市鑫威三防漆有限公司
价格	1.00/升
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-29304033

产品详情

一、产品简介

鑫威1-2577是一种低粘度单组分硅橡胶保护涂料，具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能及优异的防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电性能。

二、产品特点

鑫威1-2577操作简单：适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺，固化速度快，对各种电路板有良好的附着力并对无腐蚀。其固化后成一层透明弹性保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防水、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。可增强电子线路和元器件的防潮防污能力,防止焊点和导体受到侵蚀，也可以起到屏蔽和消除电磁干扰、防止线路短路的作用，提高线路板的绝缘性能。此外，涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐磨擦、耐溶剂性能，并能释放温度周期性变化所造成的压力。

三、典型用途

广泛应用于各种电子元器件、IC芯片、已组装完的线路板,可充分地保护线络板在各种化学品腐蚀、盐雾、潮湿、高污染多灰尘、震动及高低温等恶劣环境中使用而不会影响其工作与讯号。

四、使用方法(使用工艺)

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2 mm之间为宜。
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。

4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安全。

5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

鑫威三防漆 —— 中国第一品牌

在恶劣的环境下，您的机板需要一件防护衣；鑫威三防漆，全面提高您机板的稳定性和使用寿命。为客户提供高附加价值的三防解决方案是鑫威公司的使命，当您选择了鑫威，得到的不仅仅是鑫威高品质的产品，同时也得到了一个与之并肩工作，为生产过程中的难题寻找革新方案的事业伙伴。鑫威公司提供的从“产品选择 制造过程 样机测试 涂覆设备 工艺优化 涂覆加工”整套的三防解决方案，为客户带来的附加值是独一无二的。

如需更详细的中英文产品技术参数 ([TDS](#))、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告 (SGS、ROHS、REACH、PAHS、无卤素)、UL、MIL证书及解决方案，请与鑫威三防漆联系 蔡小兰 13640994740或登录网站