

鑫威防潮三防漆 | 防水三防漆 | UL三防漆 | UL阻燃三防漆

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 鑫威防潮三防漆 防水三防漆 UL三防漆 UL阻燃三防漆 |
| 公司名称 | 深圳市鑫威三防漆有限公司 |
| 价格 | 1.00/升 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼 |
| 联系电话 | 0755-29304033 |

产品详情

一、产品简介

SINWE® S73是一种高粘度单组分丙烯酸阻燃保护涂料，是为保护在恶劣环境中工作的印刷电路板而设计的。具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能及优异的三防性能（防潮、防盐雾、防霉）。带有荧光紫外线指示剂，便于检查涂层。完全符合欧盟ROHS指令要求。

二、产品特点

- 1、环保配方，固化速度快，操作方便，适合喷涂、刷涂、浸涂多种工艺。
- 2、对绝大多数材料有良好的附着力，并无腐蚀。
- 3、具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能以及优异的防潮、防霉、防盐雾、防腐蚀、电绝缘、抗漏电性能。
- 4、对线路板、电子零件等的保护期持久，延长使用寿命。可以在保护涂层上直接焊锡。

三、典型用途

广泛应用于各种电子零件、已组装完毕的线路板,可充分地保护线络板在各种化学品腐蚀、盐雾、潮湿、高污染多灰尘、震动及高低温等恶劣环境中使用而不会影响其工作与讯号。

在恶劣的环境下，您的机板需要一件防护衣；鑫威三防漆，全面提高您机板的稳定性和使用寿命。为客户提供高附加价值的三防解决方案是鑫威公司的使命，当您选择了鑫威，得到的不仅仅是鑫威高品质的产品，同时也得到了一个与之并肩工作，为生产过程中的难题寻找革新方案的事业伙伴。鑫威公司提供的从“产品选择 制造过程 样机测试 涂覆设备 工艺优化 涂覆加工”整套的三防解决方案，为客户带来的附加值是独一无二的。

如需更详细的中英文产品技术参数 ([TDS](#))、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告 (SGS、ROHS、REACH、PAHS、无卤素)、UL、MIL证书及解决方案，请与鑫威三防漆联系 蔡小兰 13640994740或登录网站 <http://www.xvjz.com>。