

拖链线缆BUS总线，总线电缆，拖链电缆

产品名称	拖链线缆BUS总线，总线电缆，拖链电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

拖链线缆BUS总线为空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。拖链线缆BUS总线，总线电缆，拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PUR，同时还有无卤型可供选购。

拖链线缆BUS总线广泛用于智能楼宇管理/控制系统，如灯光分散控制、加热、空调、排风、能源管理、百叶窗、时间管理及锁定系统等。电缆可敷设于灰泥上下、灰泥中、管道中和电缆管中，适用于干燥及潮湿的室内。

拖链线缆BUS总线技术参数：

导体电阻 73.2 /km；

绝缘电阻 100M · km；

电容，线对线，800Hz时正常值100nF/km；

800Hz时正常值0.65mH/km；

电容耦合，800Hz时zui大值300k pF/100m；

特性阻抗，100kHz时正常值85 ；1MHz时正常值75

衰减，10k Hz时正常值3.5dB/km；100k Hz时正常值 8dB/km

工作电压（非电力系统使用），峰值，300V；