

矿粉粘合剂 金属球团粘合剂 万鼎科技 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂 金属球团粘合剂 万鼎科技 矿粉粘合剂
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

防水性反映了型煤在经过水浸或雨淋后其物理性能的变化，防水性好的型煤经水浸后还具有较高的机械强度，仍能满足运输、使用的要求；防水性较差的

型煤遇水散裂或受力极易破碎，矿粉粘合剂 金属球团粘结剂，将部分或完全失去其应有的使用价值。由于我国的型煤生产和使用单位大多使用露天煤场，且在运输过程中也时常遇到阴雨天气，所以型煤具有较好的防水性是非常重要的。另外，在型煤的气化过程中要通入水蒸气，如防水性差也会影响气化的正常进行。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。如生产中球团成型率低，可增加粘合剂添加量。所以，要生产用户满意的球团，千万要以当地资源情况和用户要求为前提，然后在根据用户要求调整

政策支持，投资少：不用沥青、煤焦油作粘结剂，不需再建炼焦炭化窑炉，锰矿粉粘合剂，不需焦粉烘干，不需原料加热搅拌，矿粉粘合剂，整个生产过程没有污染，支持的节能减排项目。

适用范围：各种粉状物的成型粘结。如：各种金属类，各种非金属类，矿粉粘合剂
萤石球团粘结剂，型煤类，废旧资源等。对成型、球团、造粒、压块等有极强的粘结、固结性能。

矿粉粘合剂

含碳球团是指由铁矿粉和粉或煤粉等含碳物料经充分混合压制而成的球团状炉料。国外初研究含碳球团的主要目的是用于非高炉炼铁，近年来，日本也开始考虑把含碳球团作为新型炉料用于高炉中。

球团生产对工艺设备的要求

- 1、原材料是否需要烘干（原料含水高，产量大必须原料烘干设施，产量小不宜上烘干）；
- 2、原材料是否需要粉碎（原料粒度要求一般小于3mm80%，根据原料粒度大小，是否需要粉碎机）；
- 3、粘结剂的生产及加入（采用定量供料机可解决添加不匀的现象）；
- 4、混合搅拌是必要的均化工艺，矿粉粘合剂
金属球团粘合剂，所以要充分考虑原料及粘结剂的均匀性；

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

矿粉粘合剂

铁精粉压球粘合剂/粘结剂配比及使用方法

- 1、铁精粉1000kg，干粉粘结剂：10-15kg;(可根据原料含水量调整添加量)。
- 3、先将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球机即可；
- 4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干1-1.5小时即可，也可自然晾干。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

矿粉粘合剂 金属球团粘合剂-万鼎科技-矿粉粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司是一家从事“ 洁净型煤粘结剂,氧化铁皮粘合剂,除尘灰粘合剂,萤石粉粘合剂 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 万鼎 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上,用户至上 ” 的原则,使万鼎科技在合成胶粘剂中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事型煤粘合剂,干粉型煤粘合剂,型煤粘合剂生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。