

宿迁医院污水处理设备

产品名称	宿迁医院污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	14700.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

宿迁医院污水处理设备 主要易损件是风机和水泵，风机转向不能搞反，如进入污水，必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开，风机每运行10000小时必须保养一次，水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。工艺说明WSZ-AOO型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD200mg/l。再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。设备维护保养一体化地埋式污水处理设备必须建立一套定期保养制度出水BOD20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池，(2)接触氧化池，(3)二沉池，(4)。(6)风机房，风机，适用范围：适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。现分别论述如下：(1)初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。（注：WSZ-AOO--0.5-5m³/h不设初沉池）(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。(5)污泥池加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜，不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在1左右。（注WSZ-AOO--0.5-5T/h。接触池为二级）(3)二沉池：生化。采用时间继电器控制，输出采用交流接触器，本控制柜可同时控制潜污泵，曝气机，具有自动保护功能，还配有手动，自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。

宿迁医院污水处理设备设备特点

能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。

采用碳钢结构、具有耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长。

全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制?全部装置设置于地表以下。

管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统，风机采用进口风机。

设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。

设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定。

设备也可放置在室外地表以上。

如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋设在冻土层以下。

该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。

宿迁医院污水处理设备以防发生意外或掉入大块固体物质，进入设备的污水PH值必须在6—9之间，偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长，不定期对风机，水泵进行检查，以提高机器使用寿命，必须保证曝气机进气口畅通。故障排除：故障原因排除污水流动不畅管路或孔口有杂物堵住用压力水或压缩空气冲刷曝气量不足曝气管有异物堵塞清理异物污泥提升不畅管道内有异物或阀门堵死旋开阀门。用压力水冲洗污水处理设备操作规程该设备控制为自动控制。设备人孔必须盖好采用时间继电器控制，输出采用交流接触器，本控制柜可同时控制潜污泵，曝气机，具有自动保护功能，还配有手动，自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。本设备水泵采用抗堵。其中水泵的控制由液位浮球阀通过检测污水池中的液位来完成。过量摄取除磷等功能脱氮和好氧池联合完成除磷功能。A/A/O工艺的特点：厌氧，缺氧，好氧三种不同的环境条件和不同种微生物菌群的有机配合。同时具有去除有机物，脱氮除磷的功能。在脱氮气的工艺中，该流程为简单，总的水力停留时间也少于同类其它的工艺。在厌氧—缺氧—好氧交替运行条件下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，各设备的配件的作用：隔栅井的作用是将废水中的悬浮物，杂质，以免影响后期设备的处理。PH值为6-9约水中性。所以A/A/O工艺可以同时完成有机物的去除。反消化脱氮调节池的作用：根据生活用水的特点，排放的水量的时。它们排放的时段基本。早，中，晚，三个时间段为高峰期，而调节池则可经将供水不均匀进行调。