

# 英思科M40Pro四合一气体检测仪器

产品名称	英思科M40Pro四合一气体检测仪器
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国英思科ISC 型号:M40PRO 检测气体:LEL/O2/CO/HS
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

### 英思科M40Pro四合一气体检测仪器

M40Pro是英思科传统商品M40的全新升级，有着M40所不具有的许多优点。M40Pro可以同时检验可燃气体，O<sub>2</sub>，一氧化碳和氯化氢。

### 二键实际操作

烃基式“确定”及“挑选”按键，启动即用，实际操作简约，表明清楚，降低操作失误。

### 智能传感器技术

选用全新一代工业型感应器、配置极高计算高效率CPU处理芯片、具备温度湿度赔偿、可以提高线性、具备防范意识作用、防止浓度较高的汽体损害、进而增加感应器使用时长。

### 新式采样泵

新式伺服控制系统采样泵，有着33米远距离取样水平，功率大的导出电动机，很好地拓展了取样半径，大大的增强了捕获汽体分子的水平。

### 性能参数

	蔓延版本号	泵吸版本号
外型规格	103 mm x 58 mm x 30 mm	172 mm x 67 mm x 66 mm
净重	182 克	380 克

开关电源/使用时间	12 钟头 (规范充电式锂电池) 20 钟头 (拓展型充电式锂电池)	12 钟头 (拓展型充电式锂电池)
机壳	聚碳酸机壳, 防冲击性, 抗 RFI	
文件存储	3个月80万个数据信息	
感应器	O2和有害气体 – 电化学原理 甲烷气体/易燃气体 – 催化燃烧装置基本原理	
气体测量范围	气体测量范围屏幕分辨率精密度T50T90O2O20~30%容积0.1%容积 ± 0.5 秒30秒一氧化碳CO0~pm ± 5.0 秒50秒氯化氢H2S0~500ppm0.1ppm ± 5.0 秒30秒甲烷气体/LEL0~5%VOL/ 0~100LEL0.1%LEL ± 5.0 秒35秒	
操作温度	-20 °C 至 50 °C	
工作中环境湿度	15% – 90% RH (非冷凝, 不断)	