

河南防火卷帘门 防火卷帘门定做厂家 圣盾门业

产品名称	河南防火卷帘门 防火卷帘门定做厂家 圣盾门业
公司名称	湖北圣盾门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址： 湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间
联系电话	15527914576 15527914576

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北圣盾门业有限公司

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，防火卷帘门安装，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，防火卷帘门哪家好，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

门楣安装应牢固，固点间距应为600-1000mm。门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或预埋钢件上。卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。卷门机应按产品说明书要求安装，且应牢固可靠。

特殊级防火卷帘门的帘面夹板

特殊级防火卷帘门的帘机夹板需采用镀锌板冷弯成型型材，河南防火卷帘门，在无机布帘面外表每间隔300mm-500mm处就要设置一块夹板。夹板与帘面之间用不小于 M5螺栓连接，螺栓的间距不得大于600mm。钢丝绳间距不大于600mm，并与螺栓位置对应。钢带两端用作防风钩的螺栓长度不短于30mm，并用双螺母紧固以保证强度。特殊级防火卷帘门的帘布按照从受火面到背火面的方向，应依次采用玻纤耐火装饰布、陶瓷纤维布（不锈钢丝绳增强）、耐火纤维毯、铝箔玻璃纤维布这四层结构进行设置，且所有材料均必须是不燃材料，帘面内设置不锈钢丝绳。河南防火卷帘门-防火卷帘门定做厂家-圣盾门业(推荐商家)由湖北圣盾门业有限公司提供。河南防火卷帘门-防火卷帘门定做厂家-圣盾门业(推荐商家)是湖北圣盾门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阮经理。