

# 日本新宇宙 可燃气体检测仪 XP-3110 现货速发 顺丰包邮

产品名称	日本新宇宙 可燃气体检测仪 XP-3110 现货速发 顺丰包邮
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

型号：XP-3110（自动吸引式）

特点及用途：

????????????????

??????450g????????????????????

????????????????

??????

测对象气体	天然气、人工煤气、液化气、可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气 订货时请指定对象气体名称
检测方式	自动吸引式
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ LEL
采样方式	自动吸引式 (连续工作时间不小于16小时)
指示精度	满量程的 $\pm 2\%$
报警设定值	20%LEL
显示方式	液晶数字显示 (带背景照明) 数字显示 : LEL条形刻度显示 : 量程自动切换L量程 : 0 ~ 10%LELH量程 : 0 ~ LEL
报警方式	气体报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁故障报警 : 蜂鸣器响、 红色灯闪烁、液晶显示
防爆标志	Ex ibd II BT3 (本安+隔爆)
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号碱性干电池4节或专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时 : 约20小时 (无报警、无背景照明时) 使用专用镍镉充电电池 : 约5小时 (无报警、无背景照明时)
尺寸	W82 × H162 × D36 (mm)
重量	约450g(含电池)

软件	内置气体数据库，使用SD卡存储，Excel的数据格式，便于后期数据纪录。需配合数据下载组件使用。
标准附件	皮革外套1个、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤片2个，过滤管、吸气金属管，吸气管用橡胶头各1个
选购件	加长气体导入软管30米内任选、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器