

防爆手报 JDSB 按钮类

产品名称	防爆手报 JDSB 按钮类
公司名称	阜新金鼎防爆安全设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:防爆火灾手动报警按钮 型号:JDSB 类型:按钮类
公司地址	中国 辽宁 阜新市海州区 阜新经济开发区尹城街13-11门
联系电话	86 0418 2288385

产品详情

品牌	防爆火灾手动报警按钮	型号	JDSB
类型	按钮类	工作电源	DC24V
报警方式	手动报警	环境温度	-20~+50 ()
环境湿度	不大于95 (%)	安装尺寸	84X84X38 (mm)

手动火灾报警按钮可直接连接在jh8000系统的回路二总线上，作为消防自动报警系统中的人工报警信号。在手动火灾报警按钮上设有led指示灯以确认其动作，不用卸下外罩即可对手动按钮进行测试。手动报警按钮内部有微处理器芯片，有非易失性存储器，采用电子写码。jb-tb-8000a火灾报警控制器可自动区别探测器和手动报警按钮。火灾发生时，用力压下窗口的塑料片，系统响应后，火警灯即亮，控制器发出声光报警并显示手动火灾报警按钮的地址位置。

需专用工具复位。

特点

- 1) 红色全塑结构，外型美观；
- 2) 控制器可自动区分探测器和手动火灾报警按钮；

- 3) 数字信号传输，抗干扰能力强；
- 4) 高抗噪声，通讯稳定；

5) 插拔式结构设计，安装简单方便；

6) led在监控状态下闪亮（约3s

闪亮一次），在报警状态下常亮；年 15:24:59安装与布线

1) 手动火灾报警按钮主要安装在走廊、楼梯口等处，距地面高度约1.5米，是最高级别的火灾报警器件。

2) 底座安装尺寸见图。

3) 用2颗大小适合的螺钉将手报底座按箭头指示的方向安装于标准预埋盒，使其固定。