

长春选矿机清洗剂厂家 华清|厂家销售

产品名称	长春选矿机清洗剂厂家 华清 厂家销售
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

操作人员在配制和使用陶瓷板清洗剂时应佩戴防护用品，避免清洗剂溅入眼睛，不慎溅入眼睛应立即用清水冲洗。环保型陶瓷过滤板清洗剂可广泛应用于铁精矿、锌精矿、硫精矿、铜精矿、镍精矿、钼精矿、铅精矿、钨精矿、锰精矿、钒矿、铝精矿、金精矿、非金属精矿等矿山精矿的过滤脱水及煤炭、精细化工、造纸、制药、化纤、食品、环保等行业。过滤板清洗剂酸洗液配置：以甲酸81%、水17%、表面活性剂0.8%、缓冲剂1.2%配置，选矿机清洗剂厂家，用该方法清洗效果非常好。清洗时采用动静浸渍和循环组合，先浸渍2小时，循环清洗3-4小时，在清洗中进行取样直到酸洗反应结束。

陶瓷过滤板清洗剂产品特点：适用范围宽：适用于大多数矿物，包括铁精矿、硫精矿、铜精矿、金精矿、磷精矿、锌精矿、石英砂矿等（包含精矿和尾矿）等；一般陶瓷过滤机连续运行八小时左右就需停机进行联合清洗，一般一次联合清洗用时一小时左右。联合清洗时就有酸洗、一般是用，目的是通过来溶解、疏通陶瓷过滤板微孔里的堵塞物。任何清洗工艺都不得盲目减少清洗剂用量和随意缩短清洗时间，要通过实验来确定。否则，造成的后果不仅是过滤板过滤性能加速衰减、降低了产量，也会加大恢复过滤板性能的成本，将会增加清洗剂用量和缩短过滤板的寿命。

目前过滤板清洗剂选择为酸洗，主要分为无机酸和有机酸，无机酸主要由盐酸和组成。有机酸是草酸和甲酸。材质为镍-钛合金时，不能用盐酸清洗，会腐蚀板材，缩短设备的

寿命。陶瓷过滤板本身没有达到使用寿命，因为一些滤孔的堵塞就更换，无疑是一种浪费，这在企业降低成本的宗旨上也不相符。这种情况下，就需要定期的对滤板进行清洗。常减压热交换器重质油水垢清洗常减压热交换器的水垢除去多使用高压水流，这需要在停车和脱芯的条件下实施。

通过分流要清洗的热交换器，连接泵、过滤器、罐构成循环清洗系统。

长春选矿机清洗剂厂家-华清|厂家销售(图)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。合肥华清高科表面技术股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的工业用清洗剂等行业积累了大批忠诚的客户。华清带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！