

美国山都坪Santoprene 121-80 TPV汽车应用

产品名称	美国山都坪Santoprene 121-80 TPV汽车应用
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山都坪 型号:121-80 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国山都坪TPV

热塑性弹性体（TPV牌号）热塑性硫化是高性能弹性体结合的硫化橡胶。

在消费者和工业产品应用，TPV易加工性带来改进的性能，质量稳定，降低生产成本。在汽车申请时，热塑性弹性体TPV牌号重量轻有助于提高效率，燃油经济性和降低成本。

热塑性弹性体TPV牌号可注塑，挤出，吹塑成型或热成型。热塑性弹性体TPV是在聚烯烃可回收循环流。

优势:

恶劣环境性能：TPV零部件在-60度至135度的恒定温度范围（-81 到275 ）无破裂或粘性。良好的耐热老化结合良好的耐多种酸，碱及水溶液。有些产品可以包：尼龙，金属和各种聚烯烃。薄至0.5毫米包覆成型消除粘合剂，粘接剂和机械联动装置。节约成本，巩固和设计灵活性。

软接触美学：在干燥的握把丝般的感受，旋钮和处理与热塑性弹性体TPV牌号增加了客户的吸引力和成本效益的市场价值为消费和工业产品。

灵活性广泛：山都坪TPV产品，从35A—强硬50D.一般用途等级适用于大多数应用。FDA的标准，医疗等级,阻燃等级,符合UL的要求。

更容易设计复杂零件 :设计公差可2至3倍更**比EPDM或氯丁橡胶。这使得产品设计人员创造出厚或薄墙部分，并简化多部分的设计。

Santoprene 121-80 TPV 美国山都坪

硬度：85A

特征：耐候性好 良好的抗紫外线 耐臭氧 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性

用途：汽车应用

外观：黑色

形式：微丸

处理方法：注塑成型等等

本公司还提供：

Grivory GM-4H PPA

Grivory GM-4H Black 9915 PPA

Grivory GM-4H Natural PPA

Grivory GTR45 Nylon

其次,不管是TPV的渗透性,还是TPV的非渗透性,沥青地基都很难出现问题。一条TPV的塑胶跑道,一般都是在地上铺上数千平米的,TPV塑胶跑道的地面上有很多的湿气,所以TPV塑胶跑道的沥青地基是一个多孔的结构,可以让水分有很大的活动空间,不会影响到TPV的橡胶跑道,而且TPV橡胶跑道的后期脱落几率会大大降低。沥青地基一般采用双层结构,在TPV的塑料跑道下面铺一层水泥碎石加固层,TPV塑料跑道的表层一般为AC10。