

现货供应长城重庆一坪7501高真空硅脂

产品名称	现货供应长城重庆一坪7501高真空硅脂
公司名称	潍坊润达经贸有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区仓南西街与春鸢路交叉路口中桥广场2号商铺
联系电话	86-05365170553 15863292387

产品详情

长城牌7501号高真空硅脂

本产品是以无机稠化剂稠化成油，并加有多种添加剂和结构改善剂精制而成的高真空硅脂。

性能特点

良好的高低温性，保证高低温下的润滑与密封性；

良好的耐水密封性，适宜潮湿环境下的润滑与密封；

良好的抗溶剂性，保证在有溶剂的环境下的润滑与密封；

良好的介电性，保证电器使用的安全性；

优良的抗腐蚀性，保证不对金属部件产生腐蚀；

优良的材料适应性，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性。

技术规格

产品符合以下规格：

q/sh303 139 - 2004。

典型数据

项目	典型数据
外观	白色半透明光滑均匀油膏
锥入度(1/4锥入度), 0.1mm	52
蒸发度(200), %(m/m)	0.86
相似粘度(-40 , 10s-1), pa • s	510
压力分油, % (m/m)	2.80

应用范围

本产品适用于 6.65×10^{-4} pa真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封；适用于有溴、水和其它一些化学介质存在条件下的润滑与密封；适用于电绝缘与密封。

适用温度范围：-40 ~ +200 。

技术认证

河南平高电气有限公司配套材料技术认可。

国外性能相当的产品

在润滑与密封性能方面与下述国外品牌的产品性能相当：

长城牌	美国杜康宁公司	英国
7501号	dc - 111	edwards high vacuum grease no.234硅密封脂fisher 14-635-5 silicone grease

应用实例

国内多家测井公司在深井测井仪马龙头填充本品作为防护密封脂，可耐200 高温和1400个大气压力，测井深度最高达到7000米；

国内某著名低压开关生产企业，在中压开关柜的真空开关的密封接头上使用本品来达到真空效果，该单位从2000年来，一直使用我公司的7501，反应效果较好。

注意事项

本产品应贮存于清洁、干燥及避光处；

使用前，应将玻璃活塞及接头以溶剂清洗干净并风干后再加注本品；

启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质，影响使用效果。

包装

50g、1kg/塑料盒。