

# 耐磨止滑地垫,健身房减震地板,锁扣式

产品名称	耐磨止滑地垫,健身房减震地板,锁扣式
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	13.00/每块
规格参数	产品等级:b1级别 适用场合:室内 打包方式:木托
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

卷材橡胶地板下料-根据施工图纸，结合现场尺寸，裁割卷材地板，长度需大2公分，以免上面不直造成的材料不够长，裁割好的卷材地板预铺到相应区域，每块地板需搭接2公分，如果施工区域较小，可采用专用鱼型勾刀进行收边处理，这时候不着急下面的工序，待卷材地板停放24小时一样在进行无缝裁割。

无缝裁割-无缝裁割是技术活，需要有经验的老师傅做，使用专用的无缝推刀，或者无缝刀轨进行裁割，裁刀需架到每块地板搭接处的中间位置，手法，力道要匀称。

刮胶-使用专用的刮板均匀的涂刮胶水，根据不同厚度的地板采用不同的刮齿，2mm的卷材橡胶地板采用A2刮齿。根据使用情况需常换刮齿。

粘贴-待胶水凉到程度方可铺贴，(现场环境不同凉胶时间不同，多数采用收摸的方式辨别是否可以铺装，用手轻触胶水，有粘性但不粘手时方可铺装)\*\*\*少需两个人逐块铺装，缝隙需拼装严实。

滚压-采用50公斤的大铁滚无间隙滚压，滚压到位，同时采用手压辊滚压缝隙处和边角处，边角处收边不到位的处理到位。\*\*\*后清理现场垃圾。