

绝缘橡胶板 南京橡胶板 飒拓绝缘橡胶板订做

产品名称	绝缘橡胶板 南京橡胶板 飒拓绝缘橡胶板订做
公司名称	安徽飒拓新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区狸桥镇宣州经济开发区南漪湖大道28号
联系电话	18956390022 18956390022

产品详情

橡胶板购买时应该注意什么

橡胶板的应用领域非常广泛，因此在生产过程中对它们的要求比较高。几乎所有行业都需要它。因此其加工业涌现出来，但出现了生产质量参差不齐的现象，因此，在后续的选择中，您需要睁大眼睛，选择合适的产品。那么购买时应该注意什么呢?一起来看看吧。1、观察普通橡胶板的外观质量。首先看它的颜色。天然橡胶的颜色为金黄色，通体透明。碳化胶板呈古铜色或棕色，颜色均匀、光亮，耐酸碱具有中等硬度。2、检查橡胶板上的油漆质量。将地板铺在轻质上，检查表面有无气泡、凹坑或橘皮，检查涂层表面是否丰富、坚固、平整。例如，夹布橡胶板，中间板表面涂上紫色，作为高压板出售。因此，除了在购买时检查外观质量外，只需测量拉伸强度即可。3、材质首先看橡胶板的内在质量。当地板较轻时，绝缘橡胶板说明采用柔软材料制成。如果纹理模糊，则说明竹子不新鲜，是旧竹子。橡胶对燃料油和芳香族溶剂具有优良的耐性，但由于不能耐受酮类、酯类、氯化烃等介质，耐油密封胶以橡胶为主。4、看普通橡胶板结构是否对称、平衡。从其两端的截面开始，如果符合对称平衡的原则。只要满足结构就是稳定的，不平衡产品的质量就是很差。5、检查普通橡胶板各层之间的粘合是否紧密，双手折叠是否能叠层。如有分层，证明不符合质量要求。

黑色绝缘橡胶垫的成分用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非

黑色绝缘橡胶垫是具有较大体积耐穿和电阻率的胶垫。用于配电等工作场所的台面或铺地

绝缘材料。一般储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。黑色绝缘橡胶垫也可以解释为黑色绝缘的橡胶。它主要是用在配电室铺设在地面上做绝缘防护的作用。成分用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

黑色绝缘橡胶垫在配电室的需求增加了很多。它有很多规格，一般分为一下几类：

(1)按照电压等级可分5kv，橡胶板生产厂家，10kv，绝缘橡胶板，20kv，25kv，35kv。

(2)按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

(3)按宽度可分为：1米、1.2米、1.5米。(4)按长度：5米一卷和10米一卷。

众所周知，绝缘橡胶板的质量和安全性需要达到一定的标准，这样才能放心的为人所用。其类型也很多，标准也分为不同类型。接下来就为大家介绍绝缘橡胶板的质量标准。

5KV绝缘胶垫：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m²

10KV绝缘胶垫：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²

15KV绝缘胶垫：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²

20KV绝缘胶垫：厚度6mm;颜色红，南京橡胶板，黑，绿;比重：11KG/m²

25KV绝缘胶垫：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m²

30KV绝缘胶垫：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：18KG/m²

35KV绝缘胶垫：厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：21.6KG/m² 绝缘橡胶板的标准是，斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板的厚度公差，气泡每平方米内，面积小于1厘米的气泡不超过5个，任意两个气泡间距不小于40mm，其中杂质的深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不少于40mm，且不准许有裂痕。

绝缘橡胶板-南京橡胶板-飒拓绝缘橡胶板订做由安徽飒拓新材料科技有限公司提供。安徽飒拓新材料科技有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽飒拓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。