

200w路灯飞利浦灯珠品牌电源质保5年

产品名称	200w路灯飞利浦灯珠品牌电源质保5年
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	质保:5年 电源要求:品牌电源 灯珠:飞利浦,欧司朗
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

200w路灯飞利浦灯珠品牌电源质保5年

200w路灯LED路灯实操注意事项

>LED路灯是I类灯具，耐压测试电压为 $2U+1000V$ 。

>LED路灯是Y型连接的灯具，如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换，以避免发生危险。

>LED路灯电源输入线末端可以镀锡，但不能有附加焊料。

>100wLED路灯的输入线要软缆或软线，一定要软线固定架，软线固定架可以夹紧软缆或软线。

>LED路灯50w爬电距离与电气间隙，要符合CB7000.1—2015《灯具第1部分一般要求与试验》。

>LED路灯电源品牌采用通过相关认证的电源，如3C、CE、UL认证。LED路灯电源连接线（输入端），应为软缆，其线径为1mm，一般软缆为 $3 \times 1mm$ 。LED路灯电源质保5年,连接线（输出端），应为软缆，其线径为0.75mm，一般软缆为 $2 \times 0.75mm$ 。LED路灯电源与路灯可触及的金属部分，一定要接触良好。

>LED路灯机械加载4倍重量，1h恒定载荷，悬挂系统无变形。采用60N的拉力和 $0.25N \cdot m$ 的扭矩进行试验。

>LED路灯电源绝缘电压输入对输出3.75kV AC/10mA输入对安全地1.5kV AC/10mA。

>LED路灯电源绝缘电阻输入对输出——输出对安全地 10MQ/500V DC/90% RH。LED路灯电源安装有防雷管，不可能通过相关绝缘电压测试，防雷管电压为600V。

>LED路灯电源与模组的接线，要防水接线、防水接线板或接线盒的方式。LED路灯电源要安装路灯内部并固定，不能采用外置的方式，暴露在太阳光下。

>LED路灯飞利浦灯珠,电源防护等级达到IP67，同时要灌封处理，以防止潮气或盐雾呼吸效应而造成的电源失效。

>LED路灯的输入线线头可以上锡或者打铜端子，也可以安装带有绝缘的接线端子（装路灯电源盒内）。

>LED路灯内部接线要用黄蜡管套住，保护导线。如果导线要进行连接尽量好采用导线连接器，所有导线要用尼龙扎带扎紧。

LED路灯受测时，LED路灯应连接额定负载1.06倍电压。

>X型、Y型或Z型连接的灯具，是电源的输入线（交流端），不是电源输出与光源板或模组之间的线。

电源输入、输出采用硅橡胶线，具有高温耐低温性能，具有电绝缘性能，化学稳定性能，耐高电压，耐老化。

1、led路灯60w参数

输出功率：60Watts

输入电压：180-305V.AC

光源类型：SMD-3030飞利浦灯珠

灯珠颗数：60PCS

灯珠流明：

140-150LM/W

显色指数：Ra>70

发光角度：120°

驱动：崧盛全铝电源 明纬 茂硕

外壳材质：压铸铝

防水等级：IP65

功率因数：0.95

灯体尺寸：550*200*75mm

质保时间：5年

2、100w路灯技术参数

输出功率：100Watts

输入电压：180-305V.AC

光源类型：SMD-3030欧司朗

灯珠颗数：120PCS

灯珠流明：140-150LM

/W

显色指数：Ra>70

发光角度：120°

驱动：崧盛全铝电源 明纬 茂硕

外壳材质：压铸铝

防水等级：IP65

功率因数：0.95

灯体尺寸：700*280*100mm

质保时间：5年

3. 150w路灯参数

输出功率：150Watts

输入电压：180-305V.AC

光源类型：SMD-3030飞利浦

灯珠颗数：180PCS

灯珠流明：140-150LM

/W

显色指数：Ra>70

发光角度：120°

驱动：崧盛全铝电源明纬 茂硕

外壳材质：压铸铝

防水等级：IP65

功率因数：0.95

灯体尺寸：780*280*100mm

质保时间：5年