

20mm厚健身房地垫,橡胶砖,生产厂家

产品名称	20mm厚健身房地垫,橡胶砖,生产厂家
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	13.00/件
规格参数	产品等级:b1级别 适用场合:室内 打包方式:木托
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

还没有哪一种产品以如此巧妙的方式解决了对运动地板来说如此重要的问题——垂直缓冲，907个密集的支撑点按照一定的规律均匀的分布在整块地板下面，三度拱型的连接结构形成的工程学中佳的承载结构，将局部的冲击传递到907个密集的支撑点上，形成了缓和冲击的弹性矩阵，对运动员的膝盖、踝、背部及颈椎关节形成了佳保护。

卷材橡胶地板下料-根据施工图纸，结合现场尺寸，裁割卷材地板，长度需大2公分，以免上面不直造成的材料不够长，裁割好的卷材地板预铺到相应区域，每块地板需搭接2公分，如果施工区域较小，可采用专用鱼型勾刀进行收边处理，这时候不着急下面的工序，待卷材地板停放24小时一样在进行无缝裁割。

无缝裁割-无缝裁割是技术活，需要有经验的老师傅做，使用专用的无缝推刀，或者无缝刀轨进行裁割，裁刀需架到每块地板搭接处的中间位置，手法，力道要匀称。

刮胶-使用专用的刮板均匀的涂刮胶水，根据不同厚度的地板采用不同的刮齿，2mm的卷材橡胶地板采用A2刮齿。根据使用情况需常换刮齿。

粘贴-待胶水凉到程度方可铺贴，(现场环境不同凉胶时间不同，多数采用收摸的方式辨别是否可以铺装，用手轻触胶水，有粘性但不粘手时方可铺装)少需两个人逐块铺装，缝隙需拼装严实。滚压-采用50公斤的大铁滚无间隙滚压，滚压到位，同时采用手压辊滚压缝隙处和边角处，边角处收边不到位的处理到位。定期地板保养：羽毛球地胶清洁使用中性清洁剂清洁，不能使用清洁剂清洁地面，做好定期清洁维护工作;日常维护：使用清洁的九成干的拖把清洁地面，对污染严重的要局部清洁;