

1500t/d金钼矿空心桨叶干燥设备

产品名称	1500t/d金钼矿空心桨叶干燥设备
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

1500t/d金钼矿空心桨叶干燥设备

设计规模及工作制度

干燥设备用于浮选钼矿的干燥。浮选钼精矿矿量2.73t/d，品位45%，含水约为12%，浮选钼精矿含煤油。要求干燥后油水含量 4%。根据设备性能确定每天的工作小时数。

设备包括干燥机、电加热炉等。

给料螺旋输送机

电磁螺旋干燥机或双桨叶干燥机

排料螺旋输送机

钼精矿干燥机

用于钼精矿干燥

20小时间断工作

车间内

物料名称钼精矿

物料密度t/m³4.55

物料细度-0.0385mm92%

给料水分（平均）%15-22

出料水分（平均）%4-9

处理量（正常）t/h5

给矿波动系数2

包括全套给矿、干燥、输送设备。

矿区地处内蒙古高原南缘，海拔1572.30-1768.60m，属中低山区，沟谷切割较大，相对高差196.30m，植被不发育，沟谷有覆盖。本区具典型的大陆性气候特点，春季多风，夏季炎热，冬季严寒，高温度37℃，低温度-34.5℃，年平均气温6.5℃；每年七、八月为雨季，且多为暴雨，年降水量146-458.6mm，平均降水量为375.7mm，年均蒸发量2100mm；无霜期135天，冰冻期由10月至翌年4月，冻土深1.80m；冬、春季节多见西北风，平均风速2-3m/s，风速可达26.00m/s。