

内蒙古注油式套筒补偿器，呼和浩特注填套筒补偿器

产品名称	内蒙古注油式套筒补偿器，呼和浩特注填套筒补偿器
公司名称	郑州鑫益达科技有限公司
价格	640.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区政通路60号院
联系电话	0371-56672030

产品详情

内蒙古注油式套筒补偿器，呼和浩特注填套筒补偿器，郑州鑫益达科技有限公司是一家专业生产：套筒补偿器、注油式套筒补偿器、注填式套筒补偿器、免维护旋转补偿器为主，集研发制造、销售为一体的专业公司。套筒补偿器产品简介：套筒补偿器称管式伸缩节、管道伸缩器，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。

套筒补偿器适用于介质工程压力 4.5MPa,介质温度-190 ~630 。套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，在弹簧张力的压力下自动修补而不影响继续使用。套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

套筒补偿器适用于直线铺设的管道，由内套、外套、止回注料组合、尾套、填料腔、导向轴承等组成。

套筒补偿器结构特点：（1）通过内套沿管道轴线方向中相对的滑移运动，吸收管道的热态伸长的冷热缩短，来释放管道的热应力。

（2）特种密封剂通过止回注料咀注入，使内处套之间在平衡的密封压力下实现滑动密封。（3）依靠导向轴承承受管道的侧向力，实现内、外套相对运动的高同轴度，防止擦伤电镀内套，使管道运行状态下的密封更可靠、耐久。（4）内套伸入外套端部采取牢固的防脱出设计，使产品更具安全性。

公司展示：www.htdx010.com www.xydkj.com 联系方式：18638121886

QQ:1020306641