秦皇岛建筑用砂加气混凝土墙板 山东道和

产品名称	秦皇岛建筑用砂加气混凝土墙板 山东道和
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

产品详情

蒸压加气混凝土轻质隔墙板的几个安装步骤;1、测量放线、抬板:在墙板拼装部位弹基线与筏板基础或基础梁基线竖直,保证拼装墙板竖直,一块1.49平方的墙板两人能运输轻轻松松。2、锯板:根据要求用手提机随便光纤激光切割,调整墙板的宽和长度,使墙板损耗率降低。3、印染工艺:用水泥加粗沙(1:2)再加上建筑胶粉调至浓稠,先用温水刷湿墙板的凹凸槽,再将环氧树脂砂浆涂抹墙板的凹凸干燥槽和木质地板基线内。4、装板:将很好混合砂浆的墙板搬至装拼部位坚起,来来回回对好基线部位,用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板正中间靠紧。

蒸压加气混凝土轻质隔墙板施工方法

- 1、在待安装隔墙板处,即柱侧面、地面、天棚、梁底面弹出与GRC蒸压加气混凝土轻质隔墙板等厚度的两条平行墨线,并标出门窗洞口位置,秦皇岛建筑用砂加气混凝土墙板,同时在地面上距平行线的一侧墨线100mm处弹出一条平行于墙的第3条墨线,作为检查控制线,在安装完毕后检查隔墙板的位置是否正确。
- 2、及时清理隔墙板安装部位的清理工作,并将顶棚、墙面以及柱面凸出的砂浆块等杂物剔除,然后利用清水冲洗上部的浮灰和砂子,并晾干,然后检查该部位的平整度,保证楼地面的平整,对于高低凹陷处大于40mm的部位应该进行找平。
- 3、条板在安装时先将其粘结面(顶面、侧面)用备好的配套粘结剂涂抹,全部抹实,两侧做八字角。然后在吊梁端部底面,弹有安装线的位置,用膨胀螺丝将配套"U"型卡固定牢固,开口朝下,"U"型卡的开口宽度为条板厚度6cm。

以上是对蒸压加气混凝土轻质隔墙板的一些介绍,看过了这些,大家对蒸压加气混凝土轻质隔墙板是不是有了较的了解,这样在装修中如果需要使用隔墙板,大家就可以根据这些知识来制定选购计划了。蒸压加气混凝土蒸压加气混凝土轻质隔墙板的施工方法并不复杂,但是对一些细节要求比较高,这样做出来的效果才会让人满意

Alc防火板的规范标准有那些?ALC防火板具备质轻防火板与钢框架的连接因为钢结构自身有较好的防火安全性能,这就需要墙材应当具有与钢结构变形的转向性能,建筑用砂加气混凝土墙板安装,即alc轻质墙板与钢结构联接要选用柔性连接结构。组装时注意接缝处设计和有组装调整对策,特别注意产品和结构的偏差应当有一个科学合理的配合关系。ALC防火板选用规定:1.依据阻燃等级或防火墙的高度必须,能选100/125/150/175/200MM粗厚ALC板材立即做为防火墙应用;2.应用50或75MM粗厚ALC防火板材可作为防火板独立全瓷贴面作防火墙应用,如钢结构柱梁可以采取50MM板作防火板外包装应用。

ALC墙板的使用性能

对钢结构设计镀锌量和耐火时间要求较高,单方价格相对较高对于多、高层住宅钢结构体系来说,选用配套、经济、节能的墙体材料至关重要。目前,设计选用的外墙材料主要有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、ALC墙板等。防火性能,100厚ALC墙板耐火可达到3.23小时,原设计疏散走道两侧隔墙耐火要求为不低于1.0小时,房间隔墙耐火要求为不低于0.75小时,选用150厚ALC墙板可满足原设计要求。保温,原设计按办公建筑进行节能计算,对内隔墙无保温要求。ALC墙板导热系数为0.13,具有良好的保温性能

ALC板功效特性和安装规范和注意事项ALC板是一种性能好一点的新型建筑材料,这种产品适用于各式各样工程建筑中做为内墙面装饰板、屋面板等使用。ALC板在日本、欧洲地区局部地区已经有四十多年生产加工运用历史时间,而目前我国生产商加工工艺和生产线设备关键源于日本和德国。那样,什么叫ALC板?究竟有哪些性能特性?下面就让小编给您一一介绍ALC板的功能特性喝安装规范和注意事项。ALC是蒸压轻骨料混凝土(AutoclavedLightweightConcrete)的简称,是蒸压混凝土加气块(ALC)的一种。ALC板要以煤灰或硅沙、混凝土、石灰粉等为主原材料,依据髙压蒸汽养护而成多出气口混泥土成形板才。简单的说,ALC板是运用接缝处建筑钢材和接缝处抹灰砂浆将屋面板连接成一个总体,根据接缝处筋或钩头螺栓固定不变于梁或柱上。ALC板是一种新型建筑材料,这种产品适用于各式各样工程建筑中做为钢筋混凝土、钢结构工程施工、写字楼、厂房内、外墙面砖、楼层板、屋面板,电脑防火墙,卸爆墙,钢结构梁,建筑用砂加气混凝土墙板哪家好,柱安全消防维护保养,吸音材料,旧房屋建筑加建更新改造等。

ALC板安装应注意的问题

- 1、墙面倒角缝、墙板与柱和其他墙体的垂直连接缝均采用掺水量5%-7%的108胶的1:3水泥砂浆填充抹平。
- 2、安装中用到的钢插板、U型龙骨等铁器应先做防锈处理,建筑用砂加气混凝土墙板厂家,施工完成后对部分在满刷防锈漆。
- 3、工艺中木楔的尺寸长8-10cm、高2-3cm。楔入方式有两种。一为两木楔,要两个人同时从板两侧击打木楔,完成板的水平移动和向上挤压。二是将两块木楔叠放插入板下,可左右间隔设置,不用,一人击打下楔完成板的水平移动,击打上楔完成板的向上挤压。

秦皇岛建筑用砂加气混凝土墙板-

山东道和由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司是山东济南,混凝土及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东道和领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东道和更加美好的未来。