

上海欧标H型钢 英标H型钢 美标H型钢

产品名称	上海欧标H型钢 英标H型钢 美标H型钢
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	5680.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:HEB100 型号:UC356*406
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

英标H型钢 美标H型钢 欧标H型钢钢轨钢轨主要承受机车车辆的压力及冲击载荷，因此，要求有足够的强度和硬度及一定的韧性。通常采用的钢轨钢是平炉和转炉冶炼的碳素镇静钢，这种钢含碳 w_c 0.6%~0.8%，属于中碳钢和高碳钢，但钢中含锰量 W_{Mn} 较高，在0.6%~1.1%的范围内。

英标H型钢 美标H型钢已广泛采用普通低合金钢钢轨，如高硅轨、中锰轨、含铜轨、含钛轨等。普通低合金钢轨比碳素钢轨耐磨、耐腐蚀，使用寿命有很大提高。

英标H型钢尺寸表：

英标H型钢	UC152x152x23	152.4x152.2x5.8x6.8	23
英标H型钢	UC152x152x30	157.6x152.9x6.5x9.4	30
英标H型钢	UC152x152x37	161.8x154.4x8x11.5	37
英标H型钢	UC203x203x46	203.2x203.6x7.2x11	46.1
英标H型钢	UC203x203x52	206.2x204.3x7.9x12.5	52
英标H型钢	UC203x203x60	209.6x205.8x9.4x14.2	60
英标H型钢	UC203x203x71	215.8x206.4x10x17.3	71
英标H型钢	UC203x203x86	222.2x209.4x12.7x20.5	86.1
英标H型钢	UC254x254x73	254.1x254.6x8.6x14.2	73.1

英标H型钢	UC254x254x89	260.3x256.3x10.3x17.3	88.9
英标H型钢	UC254x254x107	266.7x258.8x12.8x20.5	107.1
英标H型钢	UC254x254x132	276.3x261.3x15.3x25.3	132
英标H型钢	UC254x254x167	289.1x265.2x19.2x31.7	167.1
英标H型钢	UC305x305x97	307.9x305.3x9.9x15.4	96.9
英标H型钢	UC305x305x118	314.5x307.4x12x18.7	117.9
英标H型钢	UC305x305x137	320.5x309.2x13.8x21.7	136.9
英标H型钢	UC305x305x158	327.1x311.2x15.8x25	158.1

英标H型钢 美标H型钢造船用钢

欧标H型钢 美标H型钢造船用钢是指用于制造海船和大型内河船体结构的钢。由于船体结构一般采用焊接方法制造，所以要求造船钢有较好的焊接性能。此外，还要求有一定的强度、韧性和一定的耐低温及腐蚀性能。过去主要采用低碳钢作为造船用钢。已大量采用普通低合金钢，已有的钢种如12锰船、16锰船、15锰钒船等钢种。这些钢种有强度高、韧性好、容易加工和焊接、耐海水腐蚀等综合特性，可成功地用来制造万吨远洋巨轮。

HEB100欧标H型钢

HEB120欧标H型钢

HEB140欧标H型钢

HEB160欧标H型钢

HEB180欧标H型钢

HEB200欧标H型钢

HEB220欧标H型钢

HEB240欧标H型钢

HEB260欧标H型钢

HEB280欧标H型钢

HEB300欧标H型钢

桥梁钢

英标H型钢 美标H型钢铁路或公路桥梁承受车辆的冲击载荷，桥梁钢要求有一定的强度、韧性和良好

的抗疲劳性能，并且对钢材的表面质量要求较高。桥梁钢常采用碱性平炉镇静钢，成功地采用了普通低合金钢如16锰、15锰钒氮等。