西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

产品名称	西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10
公司名称	西门子凯凯自控商城
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市雄楚大道195号
联系电话	027-59847914 13477026445

产品详情

请联系：陈芬 电话：027-59847914 手机：13477026445 商务QQ844698392

现货6XV1830-0EH10,现货6XV1830-3EH10,6GK1561-1AA00,6GK1561-1AA01
西门子PROFIBUS通讯电缆：6XV1830-OEH10,现货6XV1840-2AH10

西门子总线电缆 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。 6XV1830-0EH10 L2电缆
2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10） 符合VDE
0472标准；B类试验（IEC332.1）。 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次
弯曲次数， 弯曲半径： 约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
(原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10 产品详细信息： 使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s） 或工业以太网fc rj45
180/90 ° 接头上，节省时间，专用总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接
地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。 应用范围：
用于工厂车间中的结构化布线，专用于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线） 技术说明：
电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 Ω ± 15 Ω绝缘电阻 500 mΩ km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力≤ 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685 （csa ft 4）认证ul 和 ccc

西门子电缆大量现货 产品规格 定货号 Profibus DP 电缆
6XV1830-0EH10 Profibus DP 软电缆 6XV1830-3EH10 Profibus PA 电缆 6XV1830-5FH10
工业以太网电缆 6XV1840-2AH10 ,

西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10

西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10 西门子编程电缆

陈芬 手机：13477026445

电话：027-59847914

商务QQ：844698392 现货6XV1830-0EH10,现货6XV1830-3EH10,6GK1561-1AA00,6GK1561-1AA01 西门子PROFIBUS通讯电缆：6XV1830-OEH10,现货6XV1840-2AH10

PC-TTY RS232到西门子S5系列PLC编程口（DB15）通讯接口电缆，3米，RS232/电流环接口，用于S5系列PLC编程软件和监控系统（6ES5734-1BD20） USB／PPI USB接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆，USB／PPI接口，3米，带通信指示灯，最大通通信距离达2公里（6ES7 901-3DB30-0XA0） USB／PPI＋ 隔离型USB接口的西门子 S7-200PLC编程电缆，USB／PPI隔离，3米，带通信指示灯，最大通通信距离达2公里（6ES7 901-3DB30-0XA0） PC-PPI RS232接口的西门子S7-200 PLC用编程电缆 长度3M，RS232/PPI接口，不支持长距离通信（6ES7 901-3CB30-0XA0） PC-PPIA S7-200 PLC用编程电缆 长度2M（6ES7 901-3CB30-0XA0）（带IC） PC-PPI＋ 光电隔离型PC/PPI，S7-200 PLC用编程电缆，支持10和11位MODEM通信，带通信指示灯，最大通信距离达2公里（6ES7 901-3CB30-0XA0） PC-MPI 西门子S7-300编程电缆（带指示灯）（6ES7 972-0CA23-0XA0） PC-MPI＋ 西门子S7-300编程电缆（光电隔离、带指示灯）含RS232电缆（5米）（6ES7 972-0CA23-0XA0） USB-MPI USB接口西门子S7-300编程电缆（带指示灯）（6ES7 972-0CB20-0XA0） USB-MPI＋ 隔离型USB接口西门子S7-300编程电缆（光电隔离、带指示灯），3米，最大通通信距离达1公里（6ES7 972-0CB20-0XA0） USB／MPI-S ISO USB接口西门子S7-300编程电缆 （光电隔离、带指示灯 带拨码19.2／38.4可调）（对应原装型号：6ES7 972-0CB20-0XA0） 长度：5米 LOGO！PC-CABLE 西门子LOGO！PLC编程电缆（对应西门子产品号：6ED1 057-1AA00-0BA0）（带适配器，带发送、接收、电源指示灯） LOGO！USB-CABLE USB接口西门子LOGO！PLC编程电缆（带适配器，带发送、接收、电源指示灯） 6ES7901-0BF00-0AA0 SIEMENS MPI KABEL TP27 触摸屏与S7-200/300连接电缆长度5M 6ES7901-1BF00-0XA0 SIEMENS RS232-CABLE PC/MPI适配器用RS232电缆／TP27下载线 长度5M PC-TP177／OP73 西门子TP177／OP73触摸屏编程电缆 PC-TP170／OP170 西门子TP170／OP170触摸屏编程电缆 6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆，长度3M 6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。 6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。 6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。 6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。 6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽（总线电缆或PROFIBUS电缆）。 6ES7 390-1AM00 40针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。 6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。 6ES7390-1AE80-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度483MM。 6ES7390-1AF30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM。 6ES7 390-1AJ30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度830MM。 6ES7195-1GF30-0XA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM(热插拔导轨)。 6GK1561-1AA00 CP5611卡。

西门子siemens现场总线电缆6XV1830-OEH10 现货13477026445 PROFIBUS现场总线电缆 实心裸铜丝导体，2芯绞合成对，芯线颜色为红+绿；铝箔屏蔽后加裸铜丝编织，PVC外护套，阻燃，符合VDE 0472第804部份，B类试验(IEC 332.1)，紫色(RAL4001)。传输速率决定允许的总线电缆最大长度如下： PROFIBUS-DP 1.5MBit/s＝最长200m (SIMATIC网) PROFIBUS现场总线电缆 上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。 6XV1830-OA(E)H10 2170220 6XV1830-OCH10抗卤化 2170226

6XV1830-OBH10聚乙稀护套 2170233 6XV1830-3AH10直埋 2170236 6XV1830-3BH10拖链 2070222
6XV1830-5A(E)H10 PA电缆（EX兰色） 2140234 6XV1830-5B(F)H10 PA电缆（非EX黑色） 2170235
6XV1830-ODH10 聚安酯护套 21702224 联系人：陈芬 电话：027-59847914 13477026445QQ:844698392
6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 过程电缆 6XV1830-0EH10（027-59847914陈芬）

大量现货供应西门子超五类以太网屏蔽总线电缆 联系人 陈芬 电话 13477026445 QQ：844698392 具体情况请致电或加QQ 了解详情 欢迎咨询 6XV1840-2AH10 SIEMENS 西门子4芯屏蔽以太网总线电缆
产品详细信息： 使用FC电缆 2*2可快速 简便的连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座（10/100 mbit/s)或工业以太网FC RJ450 180/90度接头上，节省时间，专用总线电缆。应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。
应用范围：用于工厂车间中的结构布线，专用于快速装配，特别使用于汽车行业（如喷涂生产线）
技术说明：电缆规格 cat 5e 特征阻抗，1-100mhz时100Ω±15Ω 绝缘电阻500mΩ km
芯线绝缘pe1.5mm ,工作温度-40oc到+70oc 运输/储存温度： -40oc到+70oc 允许张力：≤ 150 n
阻燃性能， 符合标准 ul 1685(csa ft 4)认证UL和CCC

6XV1830-5FH10 PA电缆 全新现货 陈芬 电话：13477026445 商务QQ：844698392

SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS FC GP 6XV1830-5FH10*20AWG(SHI ELDED)(UL)E119100 CMG

75°C OP PLTC OR AWM 20201 600W FT4 SUN RES

SIMATIC NET ,PB FC PROCESS CABLEBUS CABLE FOR IEC 61158-2

BLACK SHEATH FOR NON-EX APPL.

2-WIRE,SHIELDEN,SOLD BY METER

MAX .CONSIGNMENT:1000M

MIN .ORDERING QUANTITY:20M