

# 顺德勒流全彩LED电子显示屏维修液晶拼接屏移位安装

产品名称	顺德勒流全彩LED电子显示屏维修液晶拼接屏移位安装
公司名称	深圳市科维智能设备有限公司
价格	1500.00/立方米
规格参数	COVIY:科维 室内:液晶屏 户外:显示屏
公司地址	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园24栋308-1
联系电话	4001350708 13420990678

## 产品详情

户外LED显示屏的亮度一般要高于1500cd以上才能保证户外LED显示屏的正常工作，否则就会因为亮度过低而导致显示的图像不清所，长时间处于高温环境中可能会导致led显示屏亮度过高，常见的就是以铝制的鳍片作为外壳的一部分来增加亮度，同时也是成本的加强型亮度，利用灯壳外形来制造亮度过高的空气。

在日常使用中，先要打开控制电脑，使之能够正常工作，然后才能打开户外LED显示屏；关闭电脑时，先要关掉户外LED显示屏，然后才能关掉电脑。如果发现户外LED显示屏破损或其它损坏，应及时更换，尤其是螺丝、销子、承重梁等。

经常检查户外LED显示屏电源和信号线是否有破损或咬伤。发光二极管显示器需每半年检查一次分配系统。长期暴露于室外环境的户外LED显示屏易沾染灰尘，可采用酒精或用刷子、吸管等进行吸灰，但不可直接用湿布进行吸灰。

LED显示屏的耗电量分为平均耗电量和大耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，耗电量是交流电供电（线径，开关等）必须考虑的要素。平均耗电量一般为耗电量的1/3。

深圳市科维智能设备有限公司从事LED应用产品研发设计、生产销售和售后服务的科技型服务企业，致力于为客户提供高效节能可靠的LED应用产品及其总体解决方案。

LED显示屏作为信息发布的显示设备，LED显示屏相对于传统的LCD液晶拼接屏，具有无缝拼接、色彩饱和度好、功耗低、亮度高、寿命长等特点，而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像，可实时播放电视、录像、影碟等视频信号，可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点，能够充分满足文化演出，商业展览，广告宣传等活动的实际需要。因而被各大行业广泛应用于广告宣传，会议屏幕，以及

其它的商业用途。

对于视频图像，根据需要配备相应功能的视频控制卡。通过视频控制卡，计算机不仅能实时地播放各类视频信息，而且可通过软件对视频信号进行压缩、存取、润色及特技处理。例如，将视频信号压缩为AVI、JPEG、MPEG等视频文件格式，再通过播放平台软件随时对其进行调用。

计算机终端HDMI、DVI、DP等信号输入源复制或扩展视频信号实现各类图像文字视频的显示成像。LED显示屏从签订日运至现场，安装调试验收后，用户通过简单的操作培训，就能学会正确使用显示屏。该系统通过计算机网络系统获取节目排片表、节目广告、公益宣传等信息，经过监控计算机的组织、处理和控制在显示屏上。

具有多媒体、多路可实时传送的高速通信数据接口和视频接口，可以方便地将多种形式的信息源引入计算机网络系统，可对各种音、视频输入进行统一控制。具有远程后台控制，控制中心距显示屏有一定距离，使用者可以通过控制中心对显示屏系统进行远程后台控制、实现远程播放、远程开关屏等操作，给使用者带来极大的方便。