

# GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪器

产品名称	GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪器
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔Honeywel 型号:Max XT II 货号:XT-XWHN-Y-CN
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪器

GasAlertMax XT II 特性

可以同时检验 1, 2, 3 或4种汽体

简单泵实际操作

单按键实际操作, 简单实用

选用 Smart Sample 泵技术性, 取样结论更\*\*

精巧、舒服, 并可以从极端的郊外环境下应用

适用汽体: H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, LEL

经久耐用的 GasAlertMax XT 能够靠谱地检测至多四种有害气体, 这将直观地单按键页面实际操作与一体化采样泵结合在一起。防篡改、客户可调选择项容许自定该仪器设备, 以适宜您的应用。选用一个新的智能泵技术性后, 进入受限空间和远程控制取样的易于水平是从未有过的。Z多方面减少泵堵塞的机率, 并提升了远程控制取样过程的精密度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动化测试和校正系统软件彻底适配

GasAlertMax XT II的标配基本功能:

LCD 可不间断的实时同步气体含量

精巧而轻巧设计, 使佩戴觉得非常舒服

防潮 IP66/67

简单自动校准程序流程；与BW MicroDock

II自动化测试和校正站适配运作时对感应器、电池状态、配电线路完好性及其光控警报器开展多功能自查

柔和的广角镜头可视性警报器光束

内藏式抗震罩壳

GasAlertMaxXT II规格型号：

尺寸：5.1 x 2.8 x 2.0 英尺 / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm

净重：11.1 盎司 / 316 克

环境温度：- 4 至 122F / -20 至 50C

环境湿度：10% 至 -100 空气湿度（非冷凝）

报案：视觉效果、震动、响声 (95dB)-

低限、高限、STELTWAOL（超限额）、电池电量不足、泵检测视觉警报器在检查仪运作时激活，视觉警报器在控制器故障时、电池电量低时、泵和线路故障时（无间断）传出警报器

电池规范使用期限：13 钟头 @ 32F / 0C / 10 钟头 @ -4F / -20C / 6 钟头就可以满电

泵吸Z多可以从 66 英寸 / 20 米左右获取样版

Gas Alert Max XT 的其它功能：

一体化采样泵，使用了可信赖的隔膜技术性

选用半导体材料液位传感器的业界Z好一点的阻塞检验

多语种适用，包括英语、法文、法语、西语和葡语

Fleet Manager II 可便捷您管理方法检查仪

装有标准化的数据记录和事件记录作用

BW Gas Alert Max XT II的感应器规格型号

适用汽体检测范围屏幕分辨率

H2S0-200 ppm1 ppm

CO0-1000 ppm1 ppm

O20-30.0% 0.1%

易燃气体0-100LEL1%