

双护套矿用阻燃网线

产品名称	双护套矿用阻燃网线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHSYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

双护套矿用阻燃网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线,双护套矿用阻燃网线主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准: MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格: 4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

简要描述:双护套矿用阻燃网线进行网络连接比较简单,只要将每台计算机或网络设备串联起来就可以了,但是维护起来比较麻烦,如果某处出了故障,整个网络就有可能瘫痪

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构:导体:单根实心裸铜导体(0.5mm)绝缘:实心聚乙烯,颜色:蓝*白/蓝,橙*白/橙,绿*白/绿,棕*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆:4对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽:铝箔+铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

双绞线是由四对外覆绝缘材料的互相绞叠的铜质导线组成，并包裹在一个绝缘外皮内。它可以减少杂波造成的干扰，并抑制电缆内信号的衰减。如果使用双绞线，我们可以方便地在网络中添加或去掉一台计算机而不必中断网络的工作，网络的维护也比较简单，如果某处网线出现故障，只会影响到该条双绞线连接的计算机或设备，并不会造成网络的瘫痪。但是使用双绞线就必须在网络中添加集线器或交换机