

Honeywell BW Solo 单一气体检测仪器

产品名称	Honeywell BW Solo 单一气体检测仪器
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔Honeywell 型号:BW Solo 检测气体:O2/CO/H2S等
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

Honeywell BW Solo 单一气体检测仪器 性能参数

霍尼韦尔BW Solo 便于操作控制进行维修单一气体检测仪器，并包含多种多样感应器选择项。它能帮助减少可进行维修单一气体检测仪器的具有成本费，并包含用以使相连的工作员能使用无线选择项。外观设计精巧轻巧，经久耐用，可以提供很多年可信赖的服务项目。不用拆卸Honeywell BWSolo就可以完成普遍日常维护每日任务；仅需弹出来中门就可以拆换感应器或过滤装置，或卸掉单独螺丝就可以换电池。可供选择的无线网络连接可以实现其它功能，比如数据信息人物事件日志无坞站传送以及对于工人产品安全性实时监控系統。

Honeywell BW Solo 具备手机蓝牙BLE联接，可随时查询危险区工人状况和安全性，协助企业迅速、更聪明、更果断地回应安全事故。

来源于检查仪或者其IntelliDox 转接器的信息可以免费下载到PC。霍尼韦尔的Safety Suite 软件系统能够进行汇聚及管理，以自动完成必须的合规每日任务，比如管控纪录管理方法。这个系列有14种气体供选择，包括了普遍和惰性气体。一氧化碳、氯化氢和O2的要求型号规格包含一个使用期长快速反应的单系列产品感应器。这种型号质保期为三年，传感器人均寿命为五年。

简化版提供了一个社会经济挑选；仅非无线网络，无数据记录，四种语言表达选择项而非11种，及其5种事情日志而非50种。配置四系列产品感应器，人均寿命稍短，往往需要在2年后拆换。

用户友好的一键式实际操作、轻便的便捷性及其便于日常维护可扩展性能够降低气体监测系统软件的持续有着成本费——不用拆装探测仪来拆换感应器或充电电池。透明色感应器盖有利于看着确定过滤装置是不是要换。

能够激活 IntelliFlash 以获取视觉效果合规，翠绿色闪动表明正常的，鲜红色闪动表明必须换气检测或校正，或是检测出气体由此可见征兆。警报器为 95db 的声响，并在受到环境污染的噪声环境里震动。内嵌数据记录容许浏览以往 24 钟头记载的高值读值，即便浓度值不能传出警报器，说明危害因素的初期征兆。

Honeywell BW Solo 特性：

个性化实际操作

便于阅读多语种表明

轻巧方便

便于维护保养

空气湿度0至95%（非冷凝）

视觉效果，震动，响声警报器

低功耗蓝牙（BLE）

防水等级 IP66/68

操作温度在于感应器，一个系列-40 至 60 ° C

与IntelliDoX 转接器彻底适配，用以换气检测、校正和配备

为操作工和地方分派探测仪

根据云的手机软件选择项

1 系列产品感应器 7.0 x 6.7 x 3.6 cm或 4 系列产品感应器 7.0 x 6.7 x 4.1 cm尺寸。净重（因感应器挑选而不同）0.103-0.116 kg

购买信息内容

BW Solo 规范型号规格：

BWS-C-Y（淡黄色）或 BWS-CB（灰黑色）Cl₂

BWS-ML-Y（淡黄色）或 BWS-ML-B（灰黑色）CO

BWS-V-Y（淡黄色）或 BWS-VB（灰黑色）ClO₂

BWS-M2-Y（淡黄色）或 BWS-M2-B（灰黑色）抗 CO-H₂

BWS-E-Y（淡黄色）或 BWS-EB（灰黑色）ETO

BWS-R-Y（淡黄色）或 BWS-RB（灰黑色）H₂

BWS-HL-Y（淡黄色）或 BWS-HL-B（灰黑色）H₂S

BWS-H2-Y (淡黄色) 或 BWS-H2-B (灰黑色) H2S ext range

BWS-Z-Y (淡黄色) 或 BWS-ZB (灰黑色) HCN

BWS-A-Y (淡黄色) 或 BWS-AB (灰黑色) NH3

BWS-A2-Y (淡黄色) 或 BWS-A2-B (灰黑色) NH3 ext range

BWS-N-Y (淡黄色) 或 BWS-NB (灰黑色) NO

BWS-D-Y (淡黄色) 或 BWS-DB (灰黑色) NO2

BWS-XL-Y (淡黄色) 或 BWS-XL-B (灰黑色) O2

BWS-G-Y (淡黄色) 或 BWS-GB (灰黑色) O3

BWS-P-Y (淡黄色) 或 BWS-PB (灰黑色) PH3

BWS-S-Y (淡黄色) 或 BWS-SB (灰黑色) SO2

BW Solo 无线网络型号规格：

BWS1-C-Y (淡黄色) 或 BWS1-CB (灰黑色) Cl2

BWS1-V-Y (淡黄色) 或 BWS1-VB (灰黑色) CLO

BWS1-ML-Y (淡黄色) 或 BWS1-ML-B (灰黑色) CO

BWS1-M2-Y (淡黄色) 或 BWS1-M2-B (灰黑色) CO-H2 抵抗性

BWS1-E-Y (淡黄色) 或 BWS1-EB (灰黑色) ETO

BWS1-R-Y (淡黄色) 或 BWS1-RB (灰黑色) H2

BWS1-HL-Y (淡黄色) 或 BWS1-HL-B (灰黑色) H2S

BWS1-H2-Y (淡黄色) 或 BWS1-H2-B (灰黑色) H2S ext range

BWS1-Z-Y (淡黄色) 或 BWS1-ZB (灰黑色) HCN

BWS1-A-Y (淡黄色) 或 BWS1-AB (灰黑色) NH3

BWS1-A2-Y (淡黄色) 或 BWS1-A2-B (灰黑色) NH3 ext range

BWS1-N-Y (淡黄色) 或 BWS1-NB (灰黑色) NO

BWS1-D-Y (淡黄色) 或 BWS1-DB (灰黑色) NO2

BWS1-XL-Y (淡黄色) 或 BWS1-XL-B (灰黑色) O2

BWS1-G-Y (淡黄色) 或 BWS1-GB (灰黑色) O3

BWS1-P-Y (淡黄色) 或 BWS1-PB (灰黑色) PH3

BWS1-S-Y (淡黄色) 或 BWS1-SB (灰黑色) SO2

BW Solo Lite 型号规格：

BWS2-C-Y (淡黄色) 或 BWS2-CB (灰黑色) Cl2

BWS2-V-Y (淡黄色) 或 BWS2-VB (灰黑色) ClO2

BWS2-M-Y (淡黄色) 或 BWS2-MB (灰黑色) CO

BWS2-M2-Y (淡黄色) 或 BWS2-M2-B (灰黑色) 抗 CO-H2

BWS2-E-Y (淡黄色) 或 BWS2-EB (灰黑色) ETO

BWS2-R-Y (淡黄色) 或 BWS2-RB (灰黑色) H2

BWS2-H-Y (淡黄色) 或 BWS2-HB (灰黑色) H2S

BWS2-H2-Y (淡黄色) 或 BWS2-H2-B (灰黑色) H2S ext range

BWS2-Z-Y (淡黄色) 或 BWS2-ZB (灰黑色) HCN

BWS2-A-Y (淡黄色) 或 BWS2-AB (灰黑色) NH3

BWS2-A2-Y (淡黄色) 或 BWS2-A2-B (灰黑色) NH3 ext range

BWS2-N-Y (淡黄色) 或 BWS2-NB (灰黑色) NO

BWS2-D-Y (淡黄色) 或 BWS2-DB (灰黑色) NO2

BWS2-X-Y (淡黄色) 或 BWS2-XB (灰黑色) O2

BWS2-G-Y (淡黄色) 或 BWS2-GB (灰黑色) O3

BWS2-P-Y (淡黄色) 或 BWS2-PB (灰黑色) PH3

BWS2-S-Y (淡黄色) 或 BWS2-SB (灰黑色) SO2