

停车场地下车库划线施工 环氧地坪漆施工厂家

产品名称	停车场地下车库划线施工 环氧地坪漆施工厂家
公司名称	驻马店佳龙交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	河南省驻马店市汝南县梁祝大道东侧50米农资市场9-8号（注册地址）
联系电话	13686872345

产品详情

停车场停车位划线设计，划线标准及施工方案

停车场划线标准

一、标准停车位尺寸、地下停车场设施停车位尺寸，标准停车位尺寸在停车场中的应用。

二、停车位标准尺寸（指的是小区、车库中的私家车位、私家车位大小是多少）

1、直车位划，停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。

2、斜车位划法，停车位标准尺寸为2.8米*6米，倾斜角度60°

三.接近障碍物标线:用以指示路面有固定障碍物的标线

1.双车道中间有障碍

2.四车道中间有障碍

减速标线:用来提示大家此路段应该减速前进，小心驾驶。我国建筑规范中对车

库、停车场设计标准规定得比较复杂，分为四个等级，虽然并没有规定所谓“标准车

位尺寸”，但是规定了相应满足的尺寸。如车长不大6米及车宽不大于1.8米的

车，规范车与车之间间距为不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;

车长大于6米不大于8米，车宽大于1.8米不大于2.2米的话，车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要，这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5-2.7 × 5-6的尺寸，而单车道回转车道宽度不小于3.5米，双车道不少于5米。除此之外，停车场划线采用了专门的停车场划线专用漆，否则会导致反光，从而影响司机的辨认，