

双层传递窗、不锈钢传递窗600型

产品名称	双层传递窗、不锈钢传递窗600型
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:灵洁 型号:400型 材质:304不锈钢
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

传递窗的性能基本要求

- 1、 不锈钢传递窗工作区域的洁净度要求:B级;
- 2、 内外双层壳体，内部四周圆弧处理，保证无缝隙连接;
- 3、 采用层流设计，气流流向采用上送下回模式，底部采用304不锈钢冷轧板冲孔设计，并设置加强筋;
- 4、 层流传递窗采用空气内循环的原理，箱内配备了G4初效过滤器和H13高效过滤器;
- 5、 风速:经过高效过滤器后出风风速控制在0.38-0.57m/s(在高效出风均流板下方150mm处测试);
- 6、 压差功能:显示过滤器压差(量程高效0-500Pa/中效0-250Pa)，精度 ± 5 Pa;
- 7、 控制功能:风机启动/停止按钮，配置内置式电子门互锁;设置紫外灯，设计单独开关，当两扇门关上时，紫外灯应出于开启状态;设置照明灯，设计单独的开关;
- 8、 传递窗内部的过滤器可单独从上部箱体进行拆卸和安装，便于维护和更换滤器;
- 9、 在传递窗下部设置检修口，用于风机的检修;
- 10、 噪声:传递窗正常运行时噪声<65db;
- 11、 高效出风均流板:采用304不锈钢网板。