

科华ups不间断电源120KVA 科华YTG33120 医疗设备 机房

产品名称	科华ups不间断电源120KVA 科华YTG33120 医疗设备 机房
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTG33120 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

科华ups不间断电源120KVA 科华YTG33120 医疗设备 机房

稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功用为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。

产品技能参数：

数字化操控 高可靠性

选用全数字化DSP操控技能，操控精度高、运转速度快，进步可靠性和稳定性

完善的网络监控计划，完成UPS运转保护的智能简化管理，进步体系的可靠性

多级保护 安全运转

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序过错等告警及保护功用，***惯、

性强抗负载能力高，超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

智能电池管理 进步性能

MMBM电池管理，有用延伸电池的使用寿命，减少电池的保护

***恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方法，有用进步电池充电效能

节能高效 绿色环保

电磁兼容特性符合GB7260.2

输入功率因素 > 0.95 ，电能利用***，电网负荷小，节省配电***；环境利用率高、下降投资***.

以单柜容量 120kVA 为例，占地面积仅 0.38 平方米，结构设计

更加优化，为客户大幅节省机房面积，减少土地投资

支持并机共用电池组，节省电池***投入

万向轮设计，全正面维护，降低安装维护***

输入特性】

额定输入电压(Vac)：380/400/415 (L-L)

输入电压范围(Vac)： $\pm 25\%$

输入频率(Hz)：40~70

旁路同步跟踪范围(Hz) : 50/60 \pm 10% (可选 \pm 5%)

相数 : 三相四线+PE

【输出特性】

容量 : (kVA) 10 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600

输出功率因数(PF) : 0.9

电压(VAC) : 380/400/415 \pm 1%

频率(Hz) : 市电正常, 自动同步跟踪; 市电异常, 本机50Hz(60Hz) \pm 0.2%

波形 : 正弦波, THD<2% (线性负载)

过载能力 : 逆变状态 : 125%满载时维持10分钟; 150%满载时维持1分钟

系统效率 : 高达94%

【其他特征】

通讯功能 : 支持RS232/RS485、SNMP、干接点通讯

告警功能 : 市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等

保护功能 : 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等

工作温度()： -5~40

相对湿度： 0%~95% (无冷凝)

噪音(dB)： < 60 < 65<70