

# 江苏单轴搅拌桩 操作简单|至联

产品名称	江苏单轴搅拌桩 操作简单 至联
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

## 产品详情

7、施工完成SMW。双轴搅拌桩、三轴搅拌桩的区别首先是工艺特点不同，两双轴搅拌桩：就地将水泥与土搅拌，不置换出原状土。因此施工速度慢，长桩质量不稳定。同时机架头重脚轻，成桩的垂直度、均匀性不高。三轴搅拌桩：左右两轴同向旋转喷浆与土拌合，中轴逆向喷气在孔内与水泥土翻搅拌合，同时置换出大量原状土。桩机稳定，单轴搅拌桩，桩间搭接质量高。

桩机定位、对中、调平。放好搅拌桩桩位后，移动搅拌桩机到达桩位，对中，调平（用水准仪调平）。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%时不应采用干法。寒冷地区冬季施工时，应考虑负温对处理效果的影响。采用水泥土搅拌法处理地基的工程，除按现行规范规定进行岩土工程详勘外，尚应查明拟处理土层的PH值、有机质含量、地下障碍物及软土分布情况、地下水及其运动规律等。

SMW是soil mixing wall的缩写，该工法又称型钢水泥土搅拌（桩）墙，是用多轴搅拌桩机在工程现场一幅一幅地施工。利用钻头处喷出水泥浆液或土体固化剂与地基土反复搅拌混合，形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无缝隙的地下墙体。适用于建筑基坑支护的挡土墙、止水帷幕或软弱地基土的加固。防渗止水性强，其渗透系数K可达10<sup>-6</sup>cm/s；桩体间连续完整、无缝隙；搅拌成墙能力强，

江苏单轴搅拌桩-操作简单|至联(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。江苏单轴搅拌桩-操作简单|至联(图)是安徽至联锐锋建设工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗总。