

# 弹柔性 无溶剂弹性防腐涂料 技术规范 源头好货

产品名称	弹柔性 无溶剂弹性防腐涂料 技术规范 源头好货
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 储存要求:常温储存
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

无溶剂弹性防腐涂料 产品特性;

涂层具有防水防潮、防霉、抑制细菌作用。

涂层粘结性强，对混凝土基层具有较高附着力。

涂料对混凝土基体具有高渗透性，可渗入其内部结构。

涂层可在有潮气的表面涂装，干燥固化快，施工周期短。

涂层固化成膜后物理性能优异，具有较好的硬度和柔韧性。

涂层耐酸、耐碱、耐油、耐盐，具有良好的耐化学品特性。

无溶剂弹性防腐涂料是双组份弹性涂料根据国标开发出混凝土结构防腐涂料。采用乙烯基酯树脂树脂为主体配以溶液等环保材料采用先进的生产工艺制作而成。对混凝土基面不需要做找平层;施工完成后也不需要做保护层。只要涂层完全固化后就不怕磕、碰、撞、剥落及磨损。对渗水、泛潮的基面可随时施工用于混凝土结构的防腐防护，传统的防护涂料包括环氧沥青、煤焦油沥青大部分是环氧系列产品等，涂料固化成膜后成刚性易开裂，无溶剂弹性防腐涂料施工后的涂层对混凝土细小裂痕有很好的渗透作用，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，具有防腐效果好，高弹性，柔性，使用寿命长。

## 适用范围

- 1、用于工业与民用新、旧建筑等各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、自来水厂、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水。
- 2、可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、库等的防渗、防潮、防霉变。
- 3、用于文物、古迹保护及化工防腐工程的防腐、防风化。
- 4、用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，

## 无溶剂弹性防腐涂料具体施工方法如下：

1、底涂：打开包装将材料搅拌均匀（搅拌时间不低于3分钟），直接滚涂到基面。2、中涂：底涂施工完毕，至少5小时表面干燥后方可批刮中涂。用批刀批刮到基面，干燥后局部颗粒比较大或高低不平的地方打磨平整。

注意：批刮时好是2个师傅做，可以横着做，也可以竖着做。一面墙，从左往右，一个前一个后，一个上一个下，一次做完整面墙再休息；如果是师傅横着批，2个人都横着批，如果是竖着批，2个人都竖着批，手法和力度尽量保持一致，一气呵成。一桶中涂加水量约为3-4kg,具体以好施工为准，为了减少批刀印，可以在材料7成干的时候，约20分钟左右，可以在上面再次收光抹平。

3、拍花（可选）：需要斑驳的效果的客户可以在中涂干燥后，用海藻棉或毛巾拍花，不同的手法和不同的施工工具，可以做出很多种风格的效果。

4、面涂：中涂批刮完毕，至少8小时表面干燥后方可上面涂,面涂不会改变墙面的颜色。面涂为液体，打开包装将材料加水10-20%搅拌均匀（搅拌时间不低于3分钟），（注意：请在每一道程序干透后，再进行下一道施工程序。）材料密实强度高、涂层无缝，防腐防水性能突出。

## 施工说明；

混合；按比例将A组份，B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀

施工方法；滚涂，喷涂。

参考用量；参考设计厚度

## 施工条件；

雨天，雪天，大风极端天气，应避免施工在空气相对湿度小于80%，温度为5 -40 天气条件下施工，

贮存；密封贮存于阴凉通风处，防潮、防晒

保质期；储存期为12个月

重要说明；收到货后须小面积涂装确定质量后再进行大面积施工，验证是否适合自己产品，明确施工工

艺和用途。