

# 天津噪声治理 天津泵房噪声治理 天津欣飞同创声学技术

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 天津噪声治理 天津泵房噪声治理<br>天津欣飞同创声学技术 |
| 公司名称 | 天津市欣飞同创声学技术有限公司               |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区       |
| 联系电话 | 13920020091 13920020091       |

## 产品详情

### 柴油发电机噪声治理

1、柴油发电机噪声治理方案开始前是应该找准声源，降低排气噪声。排气噪声是机组主要的噪声源，其特点是噪声级高，排气速度快，天津泵房噪声治理，治理难度大。采用的阻抗型复合式的消声器，一般可使排气噪声降低40-60dB(A)。

2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时，必须考虑两个问题，一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点，可选用阻式消声器。

3、机房的隔声、吸声处理和机组隔振。

水泵噪声治理-隔振效果好，吸声效果好。

系统隔振水泵，系统隔振一般选用隔振器，天津噪声治理，若水泵振动比较强时，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。

管道隔振处理，水泵出水口增加（更换）橡胶软连接，一般软连接长度较短，弹性较差，致使整体隔振效果不理想，更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的隔振产品。

设备噪声治理-治理噪音，天津泵房噪声治理设备，步步为营！声源是一项根本性措施。通过工艺改革以无声或产生低声的设备和工艺代替高声设备。如以焊代铆，以液压代替锻造，以无梭织机代替有梭织机；加强机器维修或减掉不必要的部件，消除机器磨擦、碰撞等引起的噪声；机器碰撞处有弹性材料代替金属以缓冲撞击力，如球磨机内以橡胶衬板代替钢衬板，撞击处加橡胶衬垫或加铜锰合金。加工轧制件落地，可落入水池等。

天津噪声治理-天津泵房噪声治理-天津欣飞同创声学技术(查看)由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司在噪声控制设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欣飞同创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事天津冷却塔降噪，天津工业冷却塔降噪，天津风机冷却塔降噪的厂家，欢迎来电咨询。