

武汉美孚润滑油 XHP222润滑脂

产品名称	武汉美孚润滑油 XHP222润滑脂
公司名称	湖北康普特环保科技有限公司
价格	1300.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:XHP222 规格:16KG
公司地址	武汉市江岸区建设新村路新江岸五村188号永红工业园1栋3楼
联系电话	027-87107334 13307141349

产品详情

美孚Mobil XHP222润滑脂

包装规格：400g/支，16kg/桶

美孚润滑脂XHP222是采用ISO粘度等级220基础油的NLGI2号压润滑脂，以高品质的复合锂皂基结合具粘性的聚合物制造而成。此产品在严苛的工作环境下不会软化并有超卓的粘附力，在工作温度界乎-20 至 150 之间，维持硬度一致。

产品说明：

美孚润滑脂XHP222是采用ISO粘度等级220基础油的NLGI2号压润滑脂，以高品质的复合锂皂基结合美孚润滑脂具粘性的聚合物制造而成。此产品在严苛的工作环境下不会软化并有超卓的粘附力，在工作温度界乎-20 至150 之间，维持硬度一致。本滑脂有优良的抗抛脱能力，密封特性，有优良的水污染忍受性和抗高温氧化能力。用于换油的泵送设备亦有良好的泵送性。

推荐应用：

美孚XHP222润滑脂推荐用于需要有良好的高温性和防泄漏性的各种严苛用途。(因具有抗水冲洗和喷洒的能力，并有良好的防锈和抗磨保护，此产品非常适合在公路及工地之重型设备，拖架转盘，转向节主锁，万向节及桶斗锁等)。更符合轿车，轻卡车，出租车和农业机械的底盘及制动碟轴承的延长添补滑脂周期的要求。而具有优良的防水和防锈性能，所以亦可用于船只中。