

低温收缩热缩管 亚创配线器材 中山热缩管

产品名称	低温收缩热缩管 亚创配线器材 中山热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

产品详情

热缩管的作用

- 1.为连接器和接头提供应力消除，耐油热缩管，从而提供更大的灵活性
- 2.抵御严苛环境的影响，如磨损、紫外线、燃料和化学品
- 3.提供密封以防止潮混、抵挡水、细菌、霉菌、燃料等的侵蚀。
- 4.绝缘保护可地减少固体热绝缘和电气绝缘的热传递
- 5.标识有助于识别用于接地和颜色编码的导线
- 6.美化效果可改善电线整理效果和整体组件的外观

热缩管介绍：

收缩比例:3:1.4:1

收缩温度:起始70 低完全收缩125

工作温度:-45 ~+125

规格:3.2mm~125mm

认证:RoHS, 低温收缩热缩管, UL。

标准颜色:黑色(可按客户要求提供其他颜色)

使用工具:用烘箱和热风加热即可收缩。

- 1、功能用途:耐磨、防漏气、多股线束的密封防水、防腐保护、抗紫外。
- 2、应用领域:电子设备、家电线束、汽车线束、电线电缆、金属管线、水泵和潜水泵的接线防水等行业。
- 3、标识作用:通过线号机、热缩管打印机等设备打字标识,可以集线路绝缘和线路标识于一体。

热缩管在深潜水电泵和供水站电缆接头中的应用：

潜水电泵是指泵体叶轮和驱动叶轮的电机都潜入水中工作的一种水泵,环保热缩管,有深井用和作业面用两种。深井用潜水电泵通过伸入井中的电缆向电机供电,免去了传动长轴,因而结构紧凑,重量轻,安装、使用和转移方便。

由于在深水作业,需要密封且制造安装精度要求较高,中山热缩管,动力电缆和电机引出电缆连接处需要使用高压热缩管,分别包扎有特龙骨层、自溶性乙丙橡胶带层、聚烯烃带层和塑料胶带层。在焊接前先做预处理、包扎绝缘处理及加热固封。所使用的高压绝缘热缩管绝缘密封和使用寿命要求较高。需要保证在深潜水差状态下潜水电泵电机的适应性,保证深潜水电泵电缆入水在600米以下时,可以安全使用。

低温收缩热缩管-亚创配线器材(在线咨询)-中山热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。惠州亚创配线器材有限公司位于惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前亚创配线器材在绝缘材料中享有良好的声誉。亚创配线器材取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚创配线器材全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。