

南京赛莱默水泵XYLEM机械密封叶轮联轴器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 南京赛莱默水泵XYLEM机械密封叶轮联轴器 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 15600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:赛莱默 型号:e1610 2.5B 产地:南京 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

1610系列完美卧式端吸泵

流量Q：2000 m³/h；

扬程H：160 m

液体温度：-15 ~ 120 ；

工作压力：25bar

水泵效率可达88%

进出口管径：400mm

适用范围：供水、供热、空调系统、增压供水、消防喷淋系统、喷洒、灌溉、游泳池、喷泉供水等。

古尔兹拥有160年泵设计制造历史，高效水力模型，先结构设计，高端加工工艺；主产品：深井泵；B&G，全称：Bell&Gossett，100多年历史，北美暖通行业品牌；主产品：卧式离心泵，空调泵，增压泵；AC Fire pump，创始于1880年，美国消防行业，完整的FM/UL认证泵型；主产品：消防泵；

型号：e1610 3.25C 75KW

e1610 2.5B 18.5KW

e1610 4A 4KW 4P

e1610 4A 30KW 2P

1610 4D 1450转

特点：采用后拉式结构，维修式无须拆除泵壳及管路。所有泵型采用4种泵轴，极大的提高了零件的互换性，且轴采用火焰校直，消除轴内部应力，提高了轴封的寿命。所有叶轮均经过二次切削，以满足客户的实际需要。叶轮前后均有耐磨口环，方便水泵的维护，提高了泵壳和叶轮的寿命，对长时间维持水泵的高效率提供了保证。可选配易拆卸联轴器，方便客户在不移动电机的情况下，对水泵进行维护。结构水泵采用为单级单吸离心泵，轴向进水，径向出水，泵壳底部与底座固定。整体式泵轴，采用油脂润滑的导向深沟球轴承。泵与电机之间采用半弹性联轴器相连。标准型密封为长寿命、耐磨机械密封。