

成都 无溶剂弹性防腐防水涂料 存放在阴凉干燥处,防止受冻

产品名称	成都 无溶剂弹性防腐防水涂料 存放在阴凉干燥处,防止受冻
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 断裂伸长率:200% 产地:山东
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

产品详情

厂家销售：

长沙惠晨有限公司采取的是厂家销售的模式，省去中间繁琐的中间商费用。

厂家销售的模式能够客户直接对接到工厂之中，免去了被假冒伪劣产品欺骗的风险，能够简地

买到便宜实用的涂料。

四川公司位于成都市，简称“蓉”，四川省辖地级市，省会、国家中心城市、国家成都市是国务院批复确定的国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市 重要的电子信息产业基地；成渝地区双城经济圈核心城市，区域经济中心、科技中心、世界文化名城和国际门户枢纽，西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通、通信枢纽，历史文化名城、世界美食之都。地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地。；公司主营的产品有 三防一体弹性防腐涂料，无溶剂弹性防腐涂料，乙烯基酯防腐防水涂料，LM复合防腐涂料，高弹性环氧改性防腐涂料，HE ME高弹性环氧改性防腐涂料，改性聚氨酯防腐涂料，IPN8710互穿网络防腐涂料等。

无溶剂弹性防腐涂料介绍；

根据涂料自身的使用特性和防护环境的要求而自行开发的防腐功能涂料。目前市场上常用的一种防腐防水材料。此类防水涂料分甲乙两组，甲组是固化剂，乙组是材料主要成分。这种材料质量稳定，污染小，耐老化性好，有良好的粘接性和增水性。将甲乙组按一定比例在使用前用混合均匀，才可在处理过的基层上进行涂刷。同时，施工时要适度掌握每次涂刷的厚薄，一般两一毫米以上就可以满足防腐防水的要求。与混凝土结构结合成封闭的防水层整体，堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。达到性防水、耐化学腐蚀的目的，同时起到保护钢筋，增强混凝土结构强度的作用。

无溶剂弹性防腐涂料产品特点

无溶剂弹性防腐涂料为水性双组份弹性防腐涂料。

与砼表面接触，可以渗透到砼毛细孔内，与砼具有良好的粘结强度，能够达到国家标准。

耐强酸、强碱、盐、矿物油、臭氧、细菌的腐蚀。

高弹性能够预防砼的动态裂纹造成的渗透腐蚀。

20多年的实际工程使用，使用寿命较长。

厚质防腐涂层能够确保工程质量。

干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。

抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

无溶剂弹性防腐涂料 注意事项

本产品属绿色环保、无毒无味、施工穿戴一般防护即可。

储存环境：0 以上，45 以下，阴凉干燥处。

本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。

【注意事项】

健康安全

涂装施工时配备口罩、眼镜、手套等防护用品。

施工现场临近涂装区域严禁烟火，停止动火作业。

在良好通风条件下施工，密闭空间作业增设风机。

涂料不慎沾染皮肤上应立即用肥皂和清水进行冲洗。

涂料溅入眼睛应立即用清水清洗，情况严重尽快就医。