

# QH内装式潜海水电泵 不锈钢 雨水提升用泵 单吸式

产品名称	QH内装式潜海水电泵 不锈钢 雨水提升用泵 单吸式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23560.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QH内装式潜海水电泵是引进泵行业好的制泵技术生产的高性能耐磨性电泵，动力部分配用油浸式、水浸式不锈钢潜水电机，对水质没有污染，是当前水泵行业中好的产品，选用不锈钢外壳、轴芯、联轴器、导流壳、浮动式结构叶轮，无轴向力。

### 一、QH内装式潜海水电泵型号释义：

AT400QH350-90/2-150/4KW

- 1、AT：天津奥特泵业生产企标。
- 2、300：产品机座号。
- 3、QH：不锈钢潜水泵。
- 4、350：额定排水量350m<sup>3</sup>/h。
- 5、/2：叶轮级数为2级。
- 6、150/4KW：电机额定功率150KW,4级转速。

### 二、QH内装式潜海水电泵结构特点：

- 1、内装式潜海水电泵采用全不锈钢设计，由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部，为单相或者三相异步电动机结构，水泵位于电动机下部，采用上吸水式结构，可以防止因电泵陷入污

泥中而发生堵塞的现象。外形采用精细铸造和不锈钢机筒，美观大方，具有防锈、耐腐蚀、没有污染等特点。潜海水电泵广泛用于各种特殊要求如化工、海水养殖、食品饮料等使用场合。

2、不锈钢潜海水电泵采用双端面机械密封装置，具有密封可靠使用的特点。密封件及电缆线根据介质条件使用耐腐蚀橡胶，卫生。

3、雨水提升用泵整体结构紧凑，体积小、重量轻、检修方便，潜水液下即可使用。饮水用不锈钢潜水泵内部安装有过热电流保护器，防止电机因过载而过热。

### 三、使用注意事项：

- 1、雨水提升用泵使用前应灌满清水，拧紧注水放气螺栓，否则不准使用。
- 2、陆地试运转不得超过一秒。
- 3、电泵不准倒卧或倾使用。
- 4、电动机应潜入水中，但潜入应不大于70米。
- 5、引线与电缆接头按规定操作。

QH内装式潜海水电泵厂商是一家位于津南区奥特泵业品牌单位，主要生产内装式潜海水电泵、热水潜水泵、深井潜水泵等产品，不锈钢潜海水电泵主要用于、海水养殖、水库取水、地热井供热暖、农田排灌、船上提取水等工况需求。