

50KW静音汽油发电机常用型

产品名称	50KW静音汽油发电机常用型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 品牌:大泽动力 类型:箱体式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW静音汽油发电机常用型全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的专利技术，50KW静音汽油发电机使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电机组作为一种电源设备，根据不同的分类标准可以分为很多的类型，有柴油发电机组，有汽油发电机组、沼气发电机组等类型！汽油发电机组以汽油为燃料，通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

汽油发电机组有以下优势：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

噪音小：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。