

四冲程35KW静音汽油发电机厂家

产品名称	四冲程35KW静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TOTO35 品牌：:大泽动力 功率:35KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

四冲程35KW静音汽油发电机厂家

静音式汽油发电机工作原理：发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

四冲程35KW静音汽油发电机厂家电源输出品质

电压调节控制输出功率的发电机。稳定的电源是非常重要的。在电源波动可能导致设备停机，甚至损坏设备。交流电源是使用正弦波描绘。曲线越平滑，更稳定的功率。在曲线的任何尖峰或“光点”是由在功率的波动所造成的。这些为您的发电机和被供电的设备产生不好的影响。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 37L

润滑油容量： 4

发动机排量： 2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速： 3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量： 490/526kg

形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

有效改善机组非线性负载特性，采用无刷结构、整体钢壳，减小波形畸变，增强机组承载不平衡负载能力，同时提高了机组可靠性，减小了对基站无线电干扰。