

军用单双杠场地尺寸要求

产品名称	军用单双杠场地尺寸要求
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	520.00/件
规格参数	宏丰:1 HF-149:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

构造：二根支撑点立杆水平支撑一根圆杠（圆杠孔径保持一致）构成单双杠。

支撑点立杆竖立在地面，下方有汽车底盘。

用四根绳子（孔径多为1公分）将单双杠弄成站立，四根绳子与地面的四个地钩相接。

规格：单双杠

孔径 2.8cm 误差范围 /-0.01cm

2个节点间的距离 240cm 误差范围 /-1cm

套节间的距离 少为200cm 误差范围 /-1cm

从地板逐渐**测量到单双杠顶端间距275cm 误差范围 /-1cm

地钩之间的距离：

横着 550cm 误差范围 /-5cm

竖向 400cm 误差范围 /-5cm

功能特点：调整

务必可以通过角度调节提升5cm高度。

单双杠务必富有弹性，确保不可以断裂。

弹力不但来源于卷杠，器材总体也富有弹性。这便是木地板钩、支撑点立杆、钢丝绳安装和绷紧度一定严格执行规定、确保统一张力的缘故。

卷杠和支撑点立杆中间需要通过活扣相接，以确保高效的弹力。

卷杠务必可在上边做屈体和滑动姿势，与此同时不容易跑偏。

全部器材一定要牢固的。在使用过程中，支撑点立杆不可以挪动或晃动。

在使用过程中，卷杠和绷紧绳子不可以造成影响响声。

应用的原材料好苗条，不可以妨碍视野

企业：一套

杠手原材料：高品质尼龙纤维杠面

两道杠基座：糟钢 生铁

两道杠表层处理：喷涂（耐酸碱、防锈处理）

适宜部队、企业、家中等地方应用，质量不错，性价比比较高。

加工工艺:相对高度可调、总宽可调，打沙加工后静电喷塑。

特性特点：选用高质量无缝钢管，安装好即可进行。适用小区体育场地、军队、行政机关及其家中庭院、独栋别墅等户外场地。

规格：卷杠

长短350cm

截面纵坐标相对高度5cm

截面横坐标相对高度4cm

从卷杠上方到路面之间的距离195cm

2个节点间的距离